



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Gerência de Compras

www.pmvc.ba.gov.br

2º AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Edital de Licitação

Pregão Eletrônico SRP nº. 092/2017

Processo Administrativo nº 118.539/2017

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, através do PREGOEIRO DA LICITAÇÃO, consoante atribuições previstas na legislação vigente, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO da LICITAÇÃO do instrumento convocatório em epígrafe, consoante descrito abaixo:

Nos lotes 05, 06 e 07 Itens 5.8, 6.1 e 7.1 págs. 36, 37 e do edital onde lê-se:

5.8	Luminária Pública fechada , corpo, aro e suporte de fixação em liga de alumínio fundido com encaixe para tubo de 60,3mm, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado e refrator em policarbonato (liso). Soquete de porcelana Rosca E-40. acabamento pintado com esmalte sintético na cor cinza martelado.
6.1	Luminária E-40, para lâmpada de 400w. Luminária Pública fechada, corpo, aro e suporte de fixação em liga de alumínio fundido com encaixe para tubo de 60,3mm, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado e refrator em policarbonato (liso). Soquete de porcelana Rosca E-40, acabamento pintado com esmalte sintético.
7.1	Luminária PUBLICA led potência 150w / fluxo luminoso 17.568lm / eficiência luminosa 117lm/w / temperatura de cor 6.500K branca fria / IRC 75 / tensão BIVOLT / ângulo de abertura: 120° - 150° / fator de potência 0,98 / durabilidade 80.000h / corpo em alumínio, pintura epóxi branco (outras cores sob consulta) / dimensões: comp. 55,3cm; larg. 7,7cm; alt. 24,7cm / IP66 área externa / 5 anos de garantia / modular/ porca, parafusos, arruelas, em aço 1020, suporte Ø63mm ou Ø2,5",manutenção feita sem necessidade de remoção da luminária para assistência técnica.

Leia-se:

5.8	Luminária Pública fechada. Luminária integrada para alojar equipamento elétrico. Corpo e aro fabricados em liga de alumínio injetado. Refletor estampado em chapa de alumínio anodizado com selagem. Refrator em vidro plano transparente temperado. Grau de proteção: corpo ótico IP 65 e alojamento IP 43. Encaixe para braço ou suporte com Ø48 de 60,3mm. Soquete: E-40 para lâmpada tubular VS/MVM de 250 até 400W.
6.1	Luminária E-40, para lâmpada de 400w. Luminária integrada para alojar equipamento elétrico. Corpo e aro fabricados em liga de alumínio injetado. Refletor estampado em chapa de alumínio anodizado com selagem. Refrator em vidro plano transparente temperado. Grau de proteção: corpo ótico IP 65 e alojamento IP 43. Encaixe para braço ou suporte com Ø48 de 60,3mm. Soquete: E-40 para lâmpada tubular VS/MVM de 250 até 400W.
7.1	Luminária PUBLICA led potência 150w / fluxo luminoso 17.568lm / eficiência luminosa 117lm/w / temperatura de cor 6.500K branca fria / IRC 75 / tensão BIVOLT / ângulo de abertura: 120° - 150° / fator de potência 0,98 / durabilidade 80.000h / corpo em alumínio, pintura epóxi / dimensões: comp. 55,3cm; larg. 7,7cm; alt. 24,7cm / IP66 área externa / 5 anos de garantia / modular/ porca, parafusos, arruelas, em aço 1020, suporte Ø63mm ou Ø2,5",manutenção feita sem necessidade de remoção da luminária para assistência técnica.

Ressalta-se que as demais informações permanecem como dispostas na versão original do Pregão Eletrônico SRP 092/2017.

Sem mais, subscrovo-me.

Manoel Messias Bispo da Silva
Pregoeiro PE SRP- 092-2017

Vitória da Conquista - BA, 05 de janeiro de 2018.