

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO
Para ser entregue no momento do Credenciamento, conforme item 3.4, Parte C – Disposições Gerais deste Edital

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - SRP	Número: 185/2012
--	----------------------------

(Nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada (endereço completo), neste ato representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal), declara sob as penas da lei:

- que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no edital referente ao Pregão Eletrônico - SRP nº 185/2012
- declaramos, sob as penas da lei, que esta pessoa jurídica ou física (conforme o caso) está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 9º da Lei nº 8.666/93 e a possibilidade elencada na Lei Municipal nº 1786/2011 de 16 de dezembro de 2011, art. 129, incisos XIII e XIV. .
- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação; e
- que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
 - () nem menor de 16 anos.
 - () nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Vitória da Conquista – BA, ____ de ____ de ____.

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura



Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da PMVC. As mesmas deverão confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (SRP)	Número: 185/2012
--	----------------------------

(Nome da pessoa jurídica) _____, CNPJ nº. _____ sediada (endereço completo) _____, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal) _____, declara sob as penas da lei:

- Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Vitória da Conquista – BA, ____ de _____ de 2012.

Razão Social / CNPJ

Nome e Nº do RG do Representante Legal

Assinatura

ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (OPCIONAL)**PROCURAÇÃO**

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (SRP)	Número: 185/2012
--	----------------------------

(Nome da Empresa) _____, CNPJ n.º _____, sediada _____ (endereço completo) _____, neste ato representado por seu sócio/gerente, o Sr. _____, brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº _____, residente e domiciliado nesta cidade, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR o Sr. _____, brasileiro, estado civil, cargo, portador da Carteira de Identidade nº _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº _____, residente e domiciliado na cidade de _____, com poderes para representá-lo junto ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, podendo participar no presente processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº.185 / 2012, apresentar a proposta, ofertar lances, manifestar intenção de interpor recursos, assinar atas e contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Vitória da Conquista – BA, ____ de _____ de 2012.

Nome
Qualificação do declarante

RECONHECER FIRMA DO OUTORGANTE.

ANEXO IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (SRP)	Número: 185/2012
--	----------------------------

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO

1. A quantidade especificada para a aquisição do objeto é resultante de um levantamento elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias citadas no item 2 parte A, Preâmbulo deste edital.
2. **Deverão ser respeitadas todas as descrições definidas por esta unidade requisitante sem qualquer tipo de alteração.**
1. O fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços será realizado no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nas secretarias a cargo dos coordenadores administrativos e financeiros e/ou gerentes de cada órgão alencado no item 2 da Parte A - Preâmbulo deste edital.
2. Responsável Técnico/ Fiscal do Contrato: **Sr. Lucas Meira Lima**, Gerente de Compras da Coordenação de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, telefones. Contato (77) 3422-8516, 3422-8518 e 3422-8515, ou qualquer outro servidor designado pelas unidades requisitantes.

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO

Modalidade de Licitação:	Número:
Pregão Eletrônico (SRP)	185/2012

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE 01 – ARMÁRIO E ARQUIVO

Item	Descrição	Apresen.	ADTR	SEMAD	SECOM	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	Procuradoria	PROCON	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEMAGRI	Orç. Part	SECTEL	Total licitado
1.1	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE CONFECCIONADO EM CHAPA 24 (0,60MM), COM 2 PORTAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA FRONTAL COM MAÇANETA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES; 1980MM (ALTURA) X 900MM (LARGURA) X 400MM (PROFUNDIDADE). COR: CINZA CRISTAL.	UND	0	2	0	1	2	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	10	23
1.2	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS E COM CHAVE. MEDIDAS: 200X90X40 CM.	UND	0	5	0	1	25	2	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	10	50
1.3	ARMÁRIO DE METAL COM PORTAS - ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; MEDIDAS: 1980 MM ALTURA X 900MM LARGURA X 400MM PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	0	2	0	1	28	5	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	8	50
1.4	ARMÁRIO MULTIUSO ALTURA 1980MM, LARGURA 1200MM, PROFUNDIDADE 500MM. CONFECCIONADO EM AÇO , CONTENDO DUAS LATERAIS EM AÇO ESPESSURA 0,9MM, UM FUNDO E DOIS TAMPÓS SUPERIOR E INFERIOR	UND	0	2	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	10	22

	CONFECCIONADOS TAMBEM EM AÇO , REFORÇO INTERNO. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 05 (CINCO) COMPARTIMENTOS TAMBEM CONFECCIONADAS EM AÇO 0,9MM, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS INTERNAS E UMA FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS EM AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.																					
1.5	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO DE AÇO , 16 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO PARA CADEADO. ALTURA:1,980M, LARGURA:1,25M, PROFUNDIDADE:0,40M.	UND	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	ARMÁRIO SEMI-ABERTO , 02 PORTAS, COM BASE EM AÇO, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, FUNDO DE 15 MM, COR CARVALHO EUROPEU.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.7	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM POST-FORMING, COM 4 (QUATRO) GAVETÕES PARA PASTAS SUSPENSAS, COM TRILHOS TELESCÓPICOS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00MX0,45M H=1,30M, NA COR CINZA. TODOS OS PUXADORES DO TIPO ALÇA NA COR DO MÓVEL.	UND	0	5	0	2	12	0	0	0	0	6	0	0	4	0	5	0	0	0	10	47
1.8	ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS , 04 GAVETAS COM CHAVE, CHAPA 22, COM TRILHO TELESCÓPICO DE 08 ROLAMENTOS DE AÇO EM CADA GAVETA, MEDINDO 1,34 X 0,47 X 0,71, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA.	UND	1	5	1	2	12	0	0	2	0	6	0	4	5	0	2	0	0	0	10	50

LOTE 02 – BALCÃO, CONEXÃO E GAVETERO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMEDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
2.1	BALCAO DE ATENDIMENTO E COMPLEMENTO: TAMPOS, RETAGUARDA SUP E INF LATERAIS MDP-BP, MINIMO 25MM, RETAGUARDA INTERMEDIÁRIA MDP-BP OU MDF, MÍNIMO 10MM, BORDAS EM FITA DE PVC, MINIMO 2MM ESPESSURA E 25MM ALTURA, ESTRUTURAS EM AÇO, COLUNA SUPERIOR PASSA FIO, PINURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA LÍQUIDA. DIMENSÕES: 1100 MM ALTURA, 1650X1650MM COMPRIMENTO E 655 LARGURA.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2.2	BALÇÃO COM 2 PORTAS, 4 GAVETAS, BASE DE AÇO, CORREDIÇA TELESCÓPICA, COM CHAVE, ALTURA 0,750 MM, LARGURA 0,250 M, PROFUNDIDADE ,450 M.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3	CONEXÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO: TAMPO MDF OU MDP-BP, MINIMO 25MM, BORDAS FITA PVC, MINIMO 2MM ESPESSURA E 25MM ALTURA, 4 SUPORTES PARA FIXAÇÃO, CHAPA #16, 1,5MM, 16 PARAFUSOS 4,5X14MM, PÉ TUBO 3" COM PONTEIRA REGULÁVEL. LARGURA MINIMA DE 1324 MM PROFUNDIDADE DE E 450 MM.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4

2.4	GAVETEIRO EM MDF DE 18MM, COMPOSTO POR DUAS GAVETAS COMUNS E 01 PARA PASTA SUSPENSA, COM CHAVES, NA COR BEGE OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. PADRÃO LORENZO CÔD. 1342 OU DE QUALIDADE SUPERIOR. L.: 0,45 X P.: 0,52 X A.:0,79.	UND	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	2	0	0	0	10	29
2.5	GAVETEIRO VOLANTE GRANDE COM DUAS GAVETAS, UMA GAVETA SUSPENSA, COM CHAVE, CORREDIÇA TELESCÓPICA, ALTURA 0,685 M, LARGURA 0,485 M, PROFUNDIDADE 0,450 M.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.6	ARMÁRIO ARQUIVO EM FÓRMICA DE DUAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS NA COR CINZA 04, ALTURA 1,98, LARGURA 0,85, PROFUNDIDADE 0,40, TIPO AÇO 22 (0,75 MM), QUANTIDADE CHAVES 02.	UND	0	5	0	2	2	0	0	0	0	4	0	1	2	0	1	0	0	0	10	27	
2.7	ARMÁRIO DIRETOR BAIXO, EM MDF DE 18 MM, COM QUATRO PORTAS, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BEJE OU OUTRA COR A SER DEFINIDA, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 1600X478X750MM.	UND	1	2	0	1	5	3	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	10	27	
2.8	ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM, COM DUAS PORTAS ALTAS, REVESTIDO EM MELAMÍNICO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS SENDO UMA FIXA E 03 MÓVEIS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: A=1,60XL=0,90XP=0,42M. PADRÃO: ARMÁRIO PRESIDENTE ALTO - LORENZZO COD. 1423 OU QUALIDADE SUPERIOR. COR BEGE OU OUTRA COR A SER DIFINIDA).	UND	2	2	1	1	17	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	10	43	

2.9	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO PRETO OU AZUL.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.10	ARMÁRIO MISTO (02 PORTAS: UMA FECHADA E OUTRA PARTE COM 03 VÃOS E 02 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS), L.:0,89 X P.:0,42 X A.: 1,60 M; CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BEJE COR OVO OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. PADRÃO LORENZO CÓD 1469 OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	UND	0	2	1	1	3	3	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	10	26

LOTE 03 – CADEIRAS

[illegible]

3.2	CADEIRA FIXA 04 PÉS CADEIRA MODELO SECRETÁRIA COM ESTRUTURA 7/8, COM SEFIR, COSTURA EM COURO, CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA 20, PINTURA ELETRO ESTÁTICA, PONTEIRAS ARTICULADAS, ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA AMARELA INJETADA DENSIDADE 60, MADEIRA 12 MM, ACOMPANHA PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA, ALTRA DO ASSENTO: 41 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, LARGURA TOTAL: 42 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 45 CM, CORES A DEFINIR.	UND	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
3.3	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, COSTURA EM COURO, CROMADA, GIRATÓRIA, ESPUMA DE 70 CM, ASSENTO COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA ENTRE BRAÇOS: 51 CM, ALTURA DO CHÃO: 43 CM MÍNIMO / 50 CM MÁXIMO, ENCOSTO COMPRIMENTO 66 CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 51 CM, ALTURA DO CHÃO: 98 CM MIN /108 CM MÁX.	UND	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	
3.4	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO INTERNO MULTILAMINADO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS DIMENSÕES DO ASSENTO 427X449X15MM E ENCOSTO 355X433X15MM, APROXIMADAMENTE; BASE GIRATÓRIA COM 5 HASTES NA COR PRETA; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO À GÁS; TUBO CENTRAL EM AÇO COM COBERTURA TELESCÓPICA EM NYLON NA COR PRETA; BRAÇOS EM AÇO, COM REGULAGEM DE	UND	0	20	0	0	15	0	0	0	0	8	0	6	4	0	5	0	0	0	10	68

[illegible]

3.6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODIZIO (COM CAPA) COM BRAÇOS REGULÁVEIS LATERAIS. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50 MM DE ESPESSURA. PINTURA EPÓXI. REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MANÍPULO. COR PRETA. GARANTIA DE 01 ANO.	UND	4	20	2	3	7	5	0	0	0	6	0	5	2	0	0	0	0	0	20	74
3.7	CADEIRA DIGITADOR, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇO TIPO T, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR PRETA, BASE COM CAPA PLÁSTICA DE ACABAMENTO.	UND	4	10	20	1	26	3	0	0	0	5	0	4	5	0	0	0	0	0	30	108
3.8	CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE COM BRAÇOS, COM ENCOSTO ANATÔMICO ARTICULADO, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E BRAÇOS; ASSENTO INCLINADO COM BORDAS ARREDONDADAS; PÉS ANTI-DESLIZANTES, BASE PADRÃO GIRATÓRIA 360º, COM 5 PATAS DE AÇO, ACABAMENTO EM CURVIM; RODÍZIOS DE NYLON PARA PISOS DUROS OU ACARPETADOS, BASE GIRATÓRIA - 360º. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME	UND	1	3	1	0	2	5	0	2	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	3	27

	NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG. COR: VERMELHA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. (O FORNECEDOR DETENTOR DA MENOR OFERTA, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE, ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO).																					
3.9	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO , GITATÓRIA, COM COSTURA, BASE CROMADA, COURO ECOLÓGICO.	UND	4	8	0	1	10	5	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	15	58
3.10	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO , COM BRAÇOS. ASSENTO MEDINDO 480X500MM E ENCOSTO 490X480MM, MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE À QUENTE E FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. ESPUMAS EM POLIURETANO INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 40 KG/CM3 E ESPESSURA FINAL DE 800MM PARA O ASSENTO E 60 KG/CM3 COM ESPESSURA FINAL DE 100MM PARA O ENCOSTO (INCLUINDO COMPENSADO E PROTEÇÃO EM ESPUMA NO CONTRA ENCOSTO E CONTRA ASSENTO). REVESTIMENTO SEM COSTURA COM RESISTÊNCIA À RASGO, TRAÇÃO, ALONGAMENTO, ABRASÃO, FLAMABILIDADE E SOLIDEZ DA COR À LUZ E À FRICÇÃO. UNIÃO DO ASSENTO AO ENCOSTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO COM APROXIMADAMENTE, 4MM DE ESPESSURA, SEM DEIXAR ESPAÇO ENTRE ESTES. BASE GIRATÓRIA A GÁS E MOLA AMORTECEDORA, COM	UND	4	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	0	10	27

	RELAX E RODÍZIOS DUPLO GIRO EM NYLON. BRAÇOS COM ALMA DE AÇO COBERTOS POR POLIURETANO INTEGRAL SKIN, FORMATO TIPO “C”. DIMENSÕES APROXIMADAS: 640 (LARG. BRAÇO A BRAÇO) X 850/ 950MM (VARIAÇÃO DA ALTURA FINAL DO ENCOSTO, PARTINDO DO PISO).																					
3.11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS – REUNIÃO CADEIRA GIRATÓRIA. ASSENTO MEDINDO 480X420MM E ENCOSTO 440X400MM, MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE À QUENTE E FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE CONTROLADA COM 40KG/CM3 E 60KG/CM3, RESPECTIVAMENTE PARA O ENCOSTO E ASSENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, FOGO RETARDANTE SEM COSTURA. PROTEÇÃO POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO E PERFIL PVC ANTI-IMPACTO MACHO E FÊMEA NO CONTORNO DO ASSENTO. BRAÇOS EM AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA À GÁS E MOLA AMORTECEDORA, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, CINCO PATAS EM AÇO COM PROTEÇÃO INJETADA EM NYLON NA COR PRETA, HASTE DO ENCOSTO ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON.	UND	4	10	0	2	70	5	0	15	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	20	138

3.12	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR, COM BRAÇOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOSTO TIPO EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA MÍNIMA DE 45 MM REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 57 KG/M2, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ ENTIDADE SOLICITANTE, BORDAS DE PVC ANTICHOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO 340 X 380 MM(ALTURA/LARGURA), MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO 470 X 430 MM(LARGURA/PROFUNDIDADE), BASE GIRATÓRIA 05 PATAS COM RODÍZIOS DE NYLON DE DUPLO GIRO, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO MECÂNICA, REGULAGEM NA ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DIGITAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADA PELO FABRICANTE E REGISTRO DE ERGONOMIA. COR VERMELHO OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG.	UND	0	40	0	2	48	2	0	20	0	6	0	2	3	0	2	0	0	0	20	145
3.13	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA COM ESPESSURA DE 4,5 CM	UND	4	5	2	2	12	5	0	2	0	10	0	0	6	0	0	0	0	0	20	68

	REVESTIDO EM VINIL, NA COR PRETA OU CINZA, BORDAS PROTETORAS EM PVC, BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM, 5 RODÍZIOS DE NYLON DUPLO, MED. MINIMAS DO ASSENTO 43X40CM E DO ENCOSTO 37X33CM.																					
3.14	CADEIRA, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE FIXA, 04 PÉS COM CACHIMBO, PRANCHETA FIXA E PORTA LIVROS, PINTURA EM EPOXI PRETA , SEM BRAÇOS E SEM COSTURA.	UND	0	30	0	1	730	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	60	871
3.15	CADEIRA, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE FIXA, 04 PÉS, PRETA, SEM BRAÇOS, SEM COSTURA.	UND	0	5	0	0	80	10	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	200	307
3.16	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PLÁSTICA (FIXA NA COR AZUL OU PRETA).	UND	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.17	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA, SECRETÁRIA, GIRATÓRIA COM BRAÇO MULTI REGULAVEL NA COR AZUL OU PRETA.	UND	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

LOTE 04 – CONJUNTO DE MESA E CADEIRA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMEDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
4.1	CONJUNTO DE MESA E 6 CADEIRAS. CARACTERÍSTICAS: MESA: ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO. ACABAMENTO EM CROMAGEM ESPECIAL, COM BANHOS EM NÍQUEL QUE EVITAM FERRUGEM E GARANTEM BRILHO MAIS INTENSO E PERMANENTE. TAMPO EM VIDRO BISOTÊ INCOLOR, NO FORMATO RETANGULAR, COM	UND	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10

	ACABAMENTO LAPIDADO. 6 CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO 7/8"; ACABAMENTO EM CROMAGEM ESPECIAL, COM BANHOS EM NÍQUEL QUE EVITAM FERRUGEM E GARANTEM BRILHO MAIS INTENSO E PERMANENTE; ENCOSTO EM AÇO TREFILADO, FIXADO COM SOLDA MIG; ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, COM REVESTIMENTO EM NAPA PRETA, COM MANTA DE PROTEÇÃO. GARANTIA 12 MESES.																					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 05 – ESCANINHO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
5.1	ESCANINHO. ARMÁRIO EM AÇO COM 50 ESCANINHOS TIPO PASTA AZ-50. MEDIDAS: 198X117X37 CM. COM DUAS PORTAS E TRANCA.	UND	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	3	11

LOTE 06 – ESTAÇÃO DE TRABALHO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
6.1	ESTAÇÃO DE TRABALHO: MÓVEIS DE ESCRITÓRIO (ESTAÇÃO DE TRABALHO), FABRICADOS EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - PÁNEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA ESPESSURA DE 15 MM, TIPO EXPORTAÇÃO, COMPOSTO POR UMA MESA DELTA, UM GAVETEIRO COM TRÊS	UND	2	2	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	4	0	2	0	0	0	20	39

	GAVETAS, UM TECLADO RETRÁTIL E UM PORTA CPU. MESA, MODELO DELTA: LARGURA 1530 MM; PROFUNDIDADE 1180 MM E ALTURA 750 MM. GAVETEIRO 3 GAVETAS: LARGURA 370 MM; PROFUNDIDADE 390 MM E ALTURA 320 MM. TECLADO RETRÁTIL: LARGURA 490 MM E PROFUNDIDADE 300 MM. PORTA CPU COM RODÍZIOS: LARGURA 220 MM; PROFUNDIDADE 450 MM E ALTURA 350 MM.																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 07 – LONGARINA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
7.1	LONGARINA MODELO DIRETOR EXECUTIVA. COM PAR DE BRAÇOS. MEDIDAS DO ASSENTO : LARGURA 500 E 485 DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO ALTURA 480 E LARGURA 490. 4 LUGARES.	UND	6	50	1	1	96	2	0	0	0	4	0	0	9	0	2	0	0	0	40	211
7.2	CONJUNTO DE CADEIRAS LONGARINAS PLÁSTICAS AZUL OU PRETA DE 04(QUATRO).	UND	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

LOTE 08 – MESA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
8.1	MESA ASSIMÉTRICA PE GAVETEIRO 3GAVETAS DESCRIÇÃO MÍNIMA: TAMPO MDP-BP 25MM, MÍNIMO 1600MM, TAMPO EXTENSOR MDF OU MDP-BP 25MM, COR PRETA, CONEXÃO 765MM DMF OU DFP-BP 25MM,	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

	RETAGUARDA MDP-BP 15MM, PÉ DA CONEXÃO CHAPA#16 1,50MM, ALTURA 684MM, PÉ METÁLICO CHAPA #16 1,50MM, ALMOFADAS CHAPA #28 0,40 MM.																					
8.2	MESA COM 03 GAVETAS, SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO E SUPORTE PARA CPU, CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 106 X 64 X 74CM(LXPXA),, COM ESTRUTURA METÁLICA COM PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA EPÓXI - PÓ, TEXTURIZADA, COM ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS EM POSTFORMING, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (FÓRMICA), COR BEGE CLARO OU OVO OUTRA COR A SER DEFINIDA. COM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM TRILHO CORREDIÇO, MEDINDO 67 X 29 CM, EM METAL REFORÇADO E 1 SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS.	UND	5	5	5	2	102	5	0	0	0	6	0	4	5	0	3	0	1	0	20	163
8.3	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM OS CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES DE 2000 MM DE COMPRIMENTO X 900 MM DE LARGURA X 750 MM DE ALTURA, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (AGLOMERADO EM PARTÍCULAS DE MADEIRA) OU MDF (CHAPA DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE CONSOLIDADAS AO CALOR E PRESSÃO), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, AMBOS AGLUTINADOS COM RESINAS QUE NÃO	UND	0	2	0	1	11	3	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5	26

	COM SEIS SAPATAS METÁLICAS COM REGULAGEM DE ALTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTILENO. CORREDIÇA EM AÇO COM ROLDANAS EM NYLON. FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS, TERCEIRA GAVETA PARA ACONDICIONAR PASTAS SUSPENSAS. MEDIDA: 1865X800X750 MM (LxPxA).																					
8.9	MESA EXECUTIVA, LARGURA 1570 MM, PROF – 750 MM, ALT – 750 MM, SAPATA NIVELADORA DE AÇO COM BASE EM NYLON. CORREDIÇAS EM AÇO COM ROLDANAS EM NYLON, FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS.	UND	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8.10	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO – 4 LUGARES, 1,60 X 1,60M CADA LUGAR, TRÊS GAVETAS COM CHAVES, PUXADORES METÁLICOS, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON. ESTRUTURA ERGONÔMICA: TAMPO COM ESPESSURA DE 25 MM, COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO, PÉS COM ESTRUTURA DE FERRO DUPLO COM ACABAMENTO EM MADEIRA CENTRAL. BIOMBOS ESTRUTURAIS COM PASSAGEM DE FICAÇÃO INTERNA, COM TOMADAS, NO ESTADO.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEIDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total Ilicitado
9.1	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE ALTA - POLTRONA COM MECANISMO SINCRONIZADO E DESLIZANTE. ENCOSTO FABRICADO EM POLIURETANO MOLDADO E ESTRUTURA METÁLICA COM LÂMINA DE AÇO FICA NA SUA ESTRUTURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TUBULAR, COM DIÂMETRO DE 19,0 M/M X 2 M/M DE PAREDE, SOLDADA NA ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE SUPORTES DE AÇO DO TIPO BARRA CHATA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE DE 60 KG/M3, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE C.F.C. SUPORTE ERGONÔMICO PARA APOIO DE CABEÇA INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS, BASE EM NYLON CROMADA. DIMENSÕES: L = 620MM (BRAÇO A BRAÇO) H = 1120/1300MM (TOTAL) - P = 440MM - EM CONFORMIDADE COM A NBR 13960 (NR 17 MINISTÉRIO DO TRABALHO).	UND	0	2	0	1	2	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	14

9.2	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE MÉDIA. ENCOSTO FABRICADO EM POLIURETANO MOLDADO E ESTRUTURA METÁLICA COM LÂMINA DE AÇO FICA NA SUA ESTRUTURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TUBULAR, COM DIÂMETRO DE 19,0 M/M X 2 M/M DE PAREDE, SOLDADA NA ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE SUPORTES DE AÇO DO TIPO BARRA CHATA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE DE 60 KG/M3, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE C.F.C. SUPORTE ERGONÔMICO PARA APOIO DE CABEÇA INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS, BASE FIXA CROMADA. DIMENSÕES: L = 590MM (BRAÇO E BRAÇO) - H = 470MM (PARCIAL - BRAÇOS AO ENCOSTO) P = 430MM - EM CONFORMIDADE COM A NBR 13960 (NR 17 MINISTÉRIO DO TRABALHO).	UND	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12
9.3	POLTRONA INTERLOCUTOR FIXA, AM403F, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, COM 70 MM DE ESPESSURA E APOIO LOMBAR VERTICAL E HORIZONTAL, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER	UND	0	3	0	0	20	3	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	10	46

	OU CREPE, NA COR VERMELHA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA, COM COSTURAS HORIZONTAIS, ACABAMENTO DAS BORDAS DOS ENCOSTO E ASSENTO EM PERFIL DE PVC DE AUTO IMPACTO, BRAÇOS EM FORMATO OVAL EM POLIURETANO INJETADO. ESTRUTURA FIXA EM TUBO DE AÇO CONTÍNUO PINTADA EM EPÓXI COM DESLIZADORES DE NYLON. MEDIDAS: ENCOSTO DE 0,45 L X 0,48 A CM, ASSENTO DE 0,49 L X 0,49 C CM E ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,45 CM. MARCA INTERLOCUTOR FIXA - AM403F "OU QUALIDADE SUPERIOR". COR PRETA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG.																				
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 10 – QUADRO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMEDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
------	-----------	----------	-----	-------	-------	-------	---------	-------	-----	-------	---------------	------	--------	----------	--------	-------	--------------	------	--------	----------	--------	----------------

10.1	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO BRILHANTE. CHAPA DE MADEIRA RESINADA TERMOFIXA DE 09 MM. MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SUPORTE PARA APAGADOR REMOVÍVEL, ARREDONDADO E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. MEDIDA: 2,00 X 2,00 M	UND	6	2	2	0	39	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	20	75
10.2	QUADRO DE AVISO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COM (1,20 X 0,90 M) DE CORTIÇA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS. ESPESSURA DA MOLDURA 15 X 15 MM.	UND	3	2	1	2	13	5	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	10	43
10.3	QUADRO, FLIP CHART E TELA DE PROJEÇÃO, DISPOSTOS SOBRE CAVALETE EM METALON COM RODÍZIOS E FREIOS: 1- QUADRO BRANCO MOPPY, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS E PERFIL DE ACABAMENTO COLORIDO, VOCÊ PODE ESCOLHER A COR (AZUL, VERDE, VERMELHA, PRETA OU CINZA); 2- TELA DE PROJEÇÃO COM RECOLHIMENTO E PARADA AUTOMÁTICOS (DIMENSÕES		1	2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	17

	CONFORME TABELA ABAIXO); 3- FLIP CHART. OPÇÕES DE QUADRO BRANCO FABRICAMOS O CONJUNTO CAQM COM VÁRIAS OPÇÕES DE QUADRO BRANCO, 1 OU 2 FACES, MAGNÉTICAS OU STANDART, COM OU SEM QUADRÍCULAS. MONTE O CONJUNTO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE. 120X 3 X180 CM.																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 11 – ROUPEIRO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
11.1	ROUPEIRO DE AÇO E COMPLEMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 1 VÃO COM 3 PORTAS PERFURADAS SOBREPOSTAS, 1 PRATELEIRA ADICIONAL A CADA VÃO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, CHAPA #26 0,45MM. DIMENSÕES EXTERNAS: 1930MM DE ALTURA, 345 DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10

LOTE 12 – CONDICIONADOR DE AR

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
------	-----------	----------	-----	-------	-------	-------	--------	-------	-----	-------	---------------	------	--------	----------	--------	-------	--------------	------	--------	----------	--------	----------------

12.1	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO PISO/TETO, FRIO. TIPO: SPLIT (UNIDADES INTERNA/EXTERNA), CAPACIDADE: 48.000BTUS, TENSÃO/FASE:220/380 MONO/TRI; NÍVEL DE RÚIDO INTERNO: MENOR 50DB, ÁREA DE APLICAÇÃO: 80/100M2; FILTRO REMOVÍVEL; GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS, CLASSE A, CONTROLE DE VENTILAÇÃO E TEMPERATURA, CONTROLE REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO.	UND	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
12.2	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO PISO/TETO,FRIO; TIPO SPLIT (UNIDADE INTERNA/EXTERNA);CAP ACIDADE:60.000 BTUS; TENSÃO/FASE:220/380 MONO/TRI; NÍVEL DE RÚIDO INTERNO: MENOR 50 DB; ÁREA DE APLICAÇÃO:80/100M2;F ILTRO REMOVÍVEL; GARANTIA MÍNIMA 03 ANOS.	UND	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
12.3	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V. FUNÇÃO SWING;- TIMER;-CONTROLE REMOTO;-DISPLAY DIGITAL;FUNÇÃO SLEEP;FUNÇÃO VENTILAR;BAIXO RÚIDO;PAINEL ELETRÔNICO;CONTROLE DE TEMPERATURA;	UND	0	4	2	4	9	3	0	0	0	2	0	4	3	0	0	0	0	10	41
12.4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V. FUNÇÃO SWING;-	UND	4	7	2	5	11	3	0	0	0	5	0	5	2	0	2	0	0	10	56

[illegible]

LOTE 13 – APARELHO TELEFÔNICO E APARELHO DE FAX

[illegible]

13.5	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - FREQUÊNCIA: 900 MHZ;AGENDA DE DISCAGEM RÁPIDA: 9 NÚMEROS;NÚMERO DE CANAIS: 30;TECLA DE MUDANÇA DE CANAIS;ATENDIMENTO MULTITECLA;MODO DE DISCAGEM (PULSO/TOM);TIPOS DE CAMPAINHAS: 4;DESLIGA CAMPAINHA;TECLA FLASH;CONTROLE DE VOLUME;REDISCAGEM DO ÚLTIMO; NÚMERO CHAMADO;LOCALIZADOR DE MONOFONE (PAGE);LUZ INDICADORA DE CARGA DE BATERIA.	UND	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
13.6	FONE COM MICROFONE - 2 AUSCULTADORES GRANDES XXL, BRAÇO AJUSTÁVEL; MICROFONE ANTI-RUÍDO; PROTEÇÃO DE CHOQUES;ACÚSTICOS;AUSCULTADORES ISOLANTES (DIÂMETRO: 51 MM);TECNOLOGIA ACTIVEGARD:PROTEGE CONTRA CHOQUES ACÚSTICOS;EASY DISCONNECT;CABO DE UM METRO.	UND	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

LOTE 14 – FOGÃO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
14.1	FOGÃO 04 BOCAS - CARACTERÍSTICAS GERAIS CAPA DE VIDRO COM PUXADOR,QUEIMADORES ESMALTADOS,PUXADOR DO FORNO SUPERDISTANCIADO, MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX,VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO,	UND	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4

14.4	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM FORNO	UND	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LOTE 15 – CABOS

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
15.1	CABO DE FONTE 3 PONTAS	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
15.2	CABO USB IMPRESSORA	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10

LOTE 16 – CAIXA AUTO-FALANTE, MESA DE SOM, APARELHO DE SOM E MICROFONE

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
16.1	CAIXA AUTOFALANTE ATIVA NO MÍNIMO 10'', POTÊNCIA RMS 100W, TWEETER E SAÍDA LINHA. DIMENSÕES MINIMAS DA CAIXA: 50 CM ALTURA, 34 CM LARGURA E 33CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.2	CAIXA AUTOFALANTE PASSIVA NO MÍNIMO 10'', POTÊNCIA RMS 100W, TWEETER E SAÍDA LINHA. DIMENSÕES MINIMAS DA CAIXA: 50 CM ALTURA, 34 CM LARGURA E 33CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.3	MESA DE SOM: 8 CANAIS, CONECTORES P10, ALIMENTAÇÃO 110/220 AUTOMÁTICA, EQUALIZAÇÃO GRAVE, MÉDIO E AGUDO, STEREO.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

	SUPERIOR –DIMENSÕES;- PESO BRUTO: 1,95 KG;- LARGURA DA EMBALAGEM: 284 MM;- ALTURA DA EMBALAGEM: 264 MM;- PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 155 MM;- PESO: 1,6 KG;- ROFUNDIDADE DA UNIDADE PRINCIPAL: 245 MM;- ALTURA DA UNIDADE PRINCIPAL: 123 MM;- LARGURA DA UNIDADE PRINCIPAL: 262 MM																					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 17 – GUILHOTINA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEIDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
17.1	GUILHOTINA - EXTENSÃO DE CORTE 300MM,CHAPA DE AÇO 300F; EXTENSÃO DE CORTE: 300 MM; LARGURA: MÍNIMO 390 MM; COMPRIMENTO: MÍNIMO 270 MM; CAPACIDADE DE CORTE: MÍNIMO DE 8 FOLHAS.	UND	1	1	0	2	5	4	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	21

LOTE 18 – IMPRESSORA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEIDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
18.1	IMPRESSORA LASER: SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:MICROSOFT® WINDOWS® 2000, XP HOME, XP PROFESSIONAL, XP PROFESSIONAL X64,SERVER 2003, NT 4.0 (PCL5 DRIVER APENAS NA WEB) WINDOWS VISTA®, X64 MAC OS X V10.3.9, V10.4.3, V10.5 LINUX UNIX ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM DE ENTRADA:	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

[illegible]

	EM CORES;VELOCIDADES MÁXIMAS DE IMPRESSÃO: ATÉ 28 PPM EM PRETO, ATÉ22 PPM EM CORES;FAX: ATÉ 33,6 KBPS;DIGITALIZAÇÃO: ATÉ1200 X 2400 DPI ÓPTICO; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: DE MESA;CÓPIA: ATÉ 90 CÓPIAS; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25 A 400%;MANUSEIO DO PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 20 FOLHAS;CONNECTIVIDADE PADRÃO: 1 USB 2.0;VOLUME MENSAL (CICLO DE SERVIÇO): IMRESSORA: ATÉ 3.000 PÁGINAS;IMPRESSÃO SEM BORDA: ATÉ TAMANHO CARTA, 215 X 610 MM.																				
18.6	IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA- CARTUCHOS:NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO 4 (1 PRETO, 1 CIANO, 1 MAGENTA, 1 AMARELO);CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;MEMÓRIA:MEMÓRIA PADRÃO 32 MB;MEMÓRIA MÁXIMA 32 MB;SLOTS DE MEMÓRIA 1 SLOT (DDR);CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA:VELOCIDADE DE IMPRESSÃO;QUALIDADE RASCUNHO, PRETO, CARTA ATÉ 36 PPM;QUALIDADE RASCUNHO, COR, CARTA ATÉ 35 PPM;QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATÉ 16 PPM;QUALIDADE NORMAL, COR, CARTA ATÉ 15 PPM;QUALIDADE OTIMIZADA, PRETO, CARTA ATÉ 5 PPM;QUALIDADE OTIMIZADA, COR, FOTO DE 10X15 CM 90 SEGUNDOS.	UND	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMD	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
19.1	MÁQUINA DE CALCULAR PROFISSIONAL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM BOBINA E VISOR, VLOTAGEM 220W.	UND	0	10	1	8	0	3	0	5	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	2	39

LOTE 20 (VINTE) – MÁQUINA DE LAVAR

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMD	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
20.1	MÁQUINA DE LAVAR, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - CAPACIDADE DE 10 KG, AUTOMÁTICA, ACESSO AO CESTO SUPERIOR, NÍVEIS DE ÁGUA MÉDIO, ALTO, MÍNIMO DE 02 ENXÁGÜES, DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

LOTE 21 (VINTE E UM) – MONITOR E COMPUTADOR COMPLETO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMD	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
21.1	MONITOR TV LED TELA 24" RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD DYNAMIC CONTRAST RATIO 5000000 : 1 BRILHO 250 CD/M² SOUND SOLUTION DOLBY DIGITAL +, DTS 2.0, SRS THEATERSOUND 10W DIGITAL NOISE FILTER CONNECTSHARE™ (USB2.0) 1X EPG OSD LANGUAGE PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL ANYNET+ (HDMI-CEC)AUTO CHANNEL SEARCH,	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

	CAPTION (SUBTITLE), AUTO VOLUME LEVELER PICTURE-IN-PICTURE SLEEP TIMER DTV RECEPTION ISDB-T, NTSC E PAL-M DTV TUNER BUILT-IN 1X COMPONENT IN (Y/PB/PR) 1X COMPOSITE IN (AV) (COMMON USE FOR COMPONENT Y) 1X DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 1X DVI AUDIO IN (MINI JACK) 1X HEADPHONE 2X HDMI 1X PC AUDIO IN (MINI JACK) 1X PC IN (D-SUB) 1X RF IN (TERRESTRIAL/CABLE INPUT) POWER SUPPLY AC 100 ~ 240 V 50 / 60 HZ POWER CONSUMPTION (MAX.) 55 W POWER CONSUMPTION (ENERGY-SAVING MODE) < 1 W POWER CONSUMPTION (STAND-BY) < 0.3 W VESA WALL MOUNT SUPPORT 75 X 75 SIGNAL CABLE(DEFAULT) D-SUB CABLE .																					
21.2	MONITOR LCD 19"	UND	10	0	10	2	5	1	0	3	0	5	0	0	5	0	2	0	0	0	15	58
21.3	COMPUTADOR COMPLETO - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM COOLER HOMOLOGADO, NÚCLEO DUPLO, SOCKET 1156, COM MÍNIMO DE 3.06 GHZ DE VELOCIDADE E FBS MÍNIMO DE 800 MHZ, 4MB CACHE, MEMÓRIA RAM 2GB DDR3, GABINETE TORRE ATX COM FONTE DE 450WATTS, CONCENTORES SATA, HD 500GB, SATA 7200 RPM, PLACA MÃE SOCKET 1156, COM VÍDEO, AUDIO E REDE ON-BOARD, KIT MULTIMÍDIA GRAVADOR DE DVD, MONIOTR LCD DE 21,5",	UND	0	4	10	5	60	3	0	4	0	10	0	4	5	0	5	0	0	0	8	118

	ESTABILIZADOR 300VA, TECLADO E MOUSE USB.																					
21.4	ADAPTADOR PS2 PARA USB	UND	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21.5	ADAPTADOR DE TOMADAS - ADAPTADOR AC (2P+T) P/NOVO PADRÃO 2P.	UND	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
21.6	TOMADA 10A	UND	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
21.7	CABO USB AM/MINI 5 PIN	UND	5		10	5	10	20	0	5	0	6		4	5	0	2	0	1	0	20	93
21.8	CAIXA DE CABO UTP CATEGORIA 5	UND	6	1	0	4	3	5	0	0	0	6	0	0	2	0	1	0	0	0	15	43
21.9	CPU - PROCESSADOR COM COOLER HOMOLOGADO, NÚCLEO DUPLO, SOCKET 1156, COM MÍNIMO DE 3.06 GHZ DE VELOCIDADE E FBS MÍNIMO DE 800 MHZ, 4MB CACHE, MEMÓRIA RAM 2GB DDR3, GABINETE TORRE ATX COM FONTE DE 450WATTS, CONCTORES , HD 500GB, 7200 RPM, PLACA MÃE SOCKET 1156, COM VÍDEO, AUDIO E REDE ON-BOARD, KIT MULTIMÍDIA GRAVADOR DE DVD	UND	4	0	2	2	0	0	0	2	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	15	34
21.10	ESTABILIZADOR 1KVA COM MÍNIMO DE 06 SAÍDAS	UND	10	0	10	6	67	4	0	2	0	6	0	2	5	0	1	0	0	0	30	143
21.11	ESTABILIZADOR 300VA/W COM MÍNIMO DE SEIS SAÍDAS	UND	4	3	10	6	13	2	0	0	0	12	0	4	5	0	0	0	0	0	10	69
21.12	ESTABILIZADOR - COM ENTRADA 110/220 V;POTÊNCIA 1000 VA;COR PRETO.	UND	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
21.13	FONTE REAL ATX 400W 24 PINOS	UND	10	0	0	2	30	10	0	7	0	8	0	0	5	0	2	0	0	0	15	89

[illegible]

[illegible]

LOTE 22 (VINTE E DOIS) – PURIFICADOR DE AR

[illegible]

[illegible]

LOTE 23 (VINTE E TRÊS) - TELEVISOR

[illegible]

	1680 X 1050 (MODO PC) @ 60HZ / 1360 X 768 @ 60HZ ,RESOLUÇÃO MÍNIMA (MODO TV): 1920 X 1080 (1080P) - FULL HD, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: 176º / 176º, ENTRADAS DE VÍDEO: RGB, VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI*, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO , SAÍDAS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO , MÚLTIPLAS ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO: RGB (PC), VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO ,FULL HD: SUPORTA 1080P, 1080i, 720P, 480P, 480i (MODO TV), BRILHO: MÍNIMO 400 CD/M2,PROTEÇÃO TELA: ANTI-REFLEXIVO,ÁUDIO: 2 X 7 W (ESTÉREO),MONTAGEM EM PAREDE OU PAINEL: VESA MOUNT, CONSUMO: MÁXIMO 250W ,ALIMENTAÇÃO: 110V ~ 220V / 60HZ ,GARANTIA - 1 ANO																					
23.2	TV LCD 42" - MONITOR TV LCD 42" WIDESCREEN, FULL HD, COR: PRETO COM BLACK PIANO NO FRONTAL E BASE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO: 1680 X 1050 (MODO PC) @ 60HZ / 1360 X 768 @ 60HZ ,RESOLUÇÃO MÍNIMA (MODO TV): 1920 X 1080 (1080P) - FULL HD, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: 176º / 176º, ENTRADAS DE VÍDEO: RGB, VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI*, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO , SAÍDAS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO , MÚLTIPLAS ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO: RGB (PC), VIDEO COMPONENTE, 2 X	UND	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3

	HDMI, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO ,FULL HD: SUPORTA 1080P, 1080I, 720P, 480P, 480I (MODO TV), BRILHO: MÍNIMO 400 CD/M2,PROTEÇÃO TELA: ANTI-REFLEXIVO,ÁUDIO: 2 X 7 W (ESTÉREO),MONTAGEM EM PAREDE OU PAINEL: VESA MOUNT, PADRÃO 400X200 MM, CONSUMO: MÁXIMO 250W ,ALIMENTAÇÃO: 110V ~ 220V / 60HZ ,GARANTIA - 1 ANO .																					
23.3	TV LCD LED 32" 32LV3500 LED USB CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) SMART ENERGY SAVING INTELLIGENT SENSOR PAINEL IPS TAMANHO DA TELA (POL.) 32" FULL HD CONVENCIONAL 3X HDMI CONVERSOR DIGITAL CONTRASTE 3.000.000:1 FORMATO DA TELA 16:9 RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080 PIXELS ÂNGULO DE VISÃO 178º X 178º DIAGONAL VISUAL 81,28 CM POTÊNCIA RMS 20W RMS PROGRESSIVE SCANAJUSTES DO FORMATO DA TELA 4:3 / 16:9 / JUST SCAN / PELO PROGRAMA / ZOOM E ZOOM 2 / CINEMA ZOOM AJUSTES TEMPERATURA DA COR QUENTE/FRIO/MÉDIO AJUSTES DE IMAGEM INTELLIGENT SENSOR / VIVO / PADRÃO / CINEMA / ESPORTES / JOGOS / EXPERT 1 E 2 AJUSTES DE ÀUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVE S PRÉ AJUSTES DE ÁUDIO PADRÃO / MÚSICA / CINEMA / ESPORTES / JOGOS RELÓGIO SLEEP TIMER MUTE ESTÉREO SAP	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3

[illegible]

[illegible]

	PRODUTO (KG) 22,7KG.																					
23.6	TV LCD 22 POLEGADAS - IMAGEM / VÍDEO;TAMANHO DA TELA: 22 POLEGADAS;TIPO DE TELA: LCD;TELA PLANA;RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1365 X 768 PIXEL / LINHA;CONEXÕES: ENTRADAS HDMI2 / ENTRADAS DE VÍDEO / VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO / SAÍDAS DE ÁUDIO / DIGITAL ;INFORMAÇÕES BÁSICAS;FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS: DLNA SIM;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA 551 MM / ALTURA 363 MM / PROFUNDIDADE 60 MM;PESO 5,1 KG;LARGURA COM BASE 551 MM;ALTURA COM BASE 393 MM;PROFUNDIDADE COM BASE 215 MM;PESO COM BASES,7 KG,	UND	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

LOTE 24 (VINTE E QUATRO) – NUMERADOR E PERFURADOR

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMEDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
24.1	NUMERADOR DE 6 DÍGITOS AUTOMATICO COM ESTRUTURA METÁLICA QUE FAZ AS SEGUINTE REPETIÇÕES: "0, 1, 2, 3, 4, 6, 12", COM PINÇA PARA MUDANÇA DOS NÚMEROS.	UND	0	7	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	17
24.2	PERFURADOR COM CAPACIDADE PARA PREFURAR POR VEZ, O MÍNIO DE 200 FOLHAS.	UND	2	4	1	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22

[illegible]

LOTE 27 (VINTE E SETE) – CADEIRA E MESA PLÁSTICA

[illegible]

LOTE 28 (VINTE E OITO) – JOGO DE SOFÁ

[illegible]

	DE PREPARAÇÕES. FUNÇÃO PULSAR / AUTOCLEAN QUE PERMITE MAIOR CONTROLE DO PROCESSAMENTO, ALÉM DE FACILITAR A LIMPEZA. FACAS INTEGRADAS EM AÇO INOXIDÁVEL : DESENVOLVIDAS PARA UMA PERFORMANCE SUPERIOR DO PROCESSAMENTO. COPO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE TOTAL DE 2L. SEM BORRACHA DE VEDAÇÃO, EVITA ODORES.																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 31 (TRINTA E UM) – ARMÁRIO DE COZINHA

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
31.1	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA COM 3 PORTAS.	UND	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31.2	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO DESPENSA - CRISTALEIRA - 6 PORTAS;COM PRATELEIRAS;CAIXARIA EM MDP; ACABAMENTO EM UV; PORTA EM MDP COM ACABAMENTO UV; CORREDIÇAS EM MADEIRA;ACABAMENTO PVC.	UND	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35

LOTE 32 (TRINTA E DOIS) – CONJUNTO EXECUTIVO

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAD	SECON	SESEP	SEMDES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total licitado
------	-----------	----------	-----	-------	-------	-------	--------	-------	-----	-------	---------------	------	--------	----------	--------	-------	--------------	------	--------	----------	--------	----------------

[illegible]

LOTE 33 (TRINTA E TRÊS) – ESTANTES DE AÇO

[illegible]

[illegible]

LOTE 34 (TRINTA E QUATRO) – CÂMERA DIGITAL

[illegible]

[illegible]

LOTE 35 (TRINTA E CINCO) – DVD PLAYER

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LOTE 36 (TRINTA E SEIS) – TELA DE PROJEÇÃO

[illegible]

LOTE 37 (TRINTA E SETE) – MP4

Item	Descrição	Apresen.	PGM	SEMAP	SECON	SESEP	SEMPES	SEGOV	CPD	SEFIN	Gab. Prefeito	ADTR	Procon	SIMTRANS	DESERG	SEMMA	Sec. Transp.	SMED	SEAGRI	Or. Part	SECTEL	Total Iridado
37.1	MP4	UND	0	0	10	4	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	5	0	0	0	30	60

LOTE 38 (TRINTA E OITO) – RACK TIPO FORNO

Item	Descrição	Apresen.
		PGM
		SEWAD
		SECON
		SESEP
		SEMDES
		SEGOV
		CPD
		SEFIN
		Gab. Prefeito
		ADTR
		Procon
		SIMTRANS
		DESERG
		SEMMA
		Sec. Transp.
		SWIED
		SEAGRI
		Or. Part
		SECTEL
		Total lidado

38.1	RACK TIPO FORNO 5U-19" COM PORTA TRANSPARENTE.	UND	5	0	0	2	2	5	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	15	42
------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

LOTE 39 (TRINTA E NOVE) – PORTA COPOS, PORTA SABÃO E LIXEIRA PARA COPOS

[illegible]

ANEXO VI – DOS LOTES – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Modalidade de Licitação:	Número:
Pregão Eletrônico (SRP)	185/2012

DOS LOTES – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

1. Observação - **Valor total do Lote:** O VALOR REGISTRADO NO SISTEMA www.licitacoes-e.com.br PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE DISPUTA DEVE CONTEMPLAR O **VALOR GLOBAL DE CADA LOTE** DA AQUISIÇÃO/CONTRATO, CASO CONTRÁRIO O LICITANTE PODERÁ SER DESCLASSIFICADO.

LOTE 01 – ARMÁRIO E ARQUIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
1.1	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE CONFECCIONADO EM CHAPA 24 (0,60MM), COM 2 PORTAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FECHADURA FRONTAL COM MAÇANETA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES; 1980MM (ALTURA) X 900MM (LARGURA) X 400MM (PROFUNDIDADE). COR: CINZA CRISTAL.	UNIDADE	23
1.2	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS E COM CHAVE. MEDIDAS: 200X90X40 CM.	UNIDADE	50
1.3	ARMÁRIO DE METAL COM PORTAS - ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; MEDIDAS: 1980 MM ALTURA X 900MM LARGURA X 400MM PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	50
1.4	ARMÁRIO MULTIUSO ALTURA 1980MM, LARGURA 1200MM, PROFUNDIDADE 500MM. CONFECCIONADO EM AÇO , CONTENDO DUAS LATERAIS EM AÇO ESPESSURA 0,9MM, UM FUNDO E DOIS TAMPÓS SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADOS TAMBÉM EM AÇO , REFORÇO INTERNO. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 05 (CINCO) COMPARTIMENTOS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM AÇO 0,9MM, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS INTERNAS E UMA FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS EM AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	22
1.5	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO DE AÇO , 16 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO PARA CADEADO. ALTURA:1,980M, LARGURA:1,25M, PROFUNDIDADE:0,40M.	UNIDADE	1
1.6	ARMÁRIO SEMI-ABERTO , 02 PORTAS, COM BASE EM AÇO, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,445 M, FUNDO DE 15 MM, COR CARVALHO EUROPEU.	UNIDADE	1
1.7	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM POST-FORMING, COM 4 (QUATRO) GAVETÕES PARA PASTAS SUSPENSAS, COM TRILHOS TELESCÓPICOS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00MX0,45M H=1,30M, NA COR CINZA. TODOS OS PUXADORES DO TIPO ALÇA NA COR DO MÓVEL.	UNIDADE	47
1.8	ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS , 04 GAVETAS COM CHAVE, CHAPA 22, COM TRILHO TELESCÓPICO DE 08 ROLAMENTOS DE AÇO EM CADA GAVETA, MEDINDO 1,34 X 0,47 X 0,71, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA.	UNIDADE	50

LOTE 02 (DOIS) – BALCÃO, CONEXÃO E GAVETEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
2.1	BALCAO DE ATENDIMENTO E COMPLEMENTO: TAMPOS, RETAGUARDA SUP E INF LATERAIS MDP-BP, MINIMO 25MM, RETAGUARDA INTERMEDIÁRIA MDP-BP OU MDF, MÍNIMO 10MM, BORDAS EM FITA DE PVC, MINIMO 2MM ESPESSURA E 25MM ALTURA, ESTRUTURAS EM AÇO, COLUNA SUPERIOR PASSA FIO, PINURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA LÍQUIDA. DIMENSÕES: 1100 MM ALTURA, 1650X1650MM COMPRIMENTO E 655 LARGURA.	UNIDADE	1
2.2	BALCÃO COM 2 PORTAS, 4 GAVETAS, BASE DE AÇO, CORREDIÇA TElescópica, COM CHAVE, ALTURA 0,750 M, LARGURA 1,395 M, PROFUNDIDADE 0,450 M.	UNIDADE	1
2.3	CONEXÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO: TAMPO MDF OU MDP-BP, MINIMO 25MM, BORDAS FITA PVC, MINIMO 2MM ESPESSURA E 25MM ALTURA, 4 SUPORTES PARA FIXAÇÃO, CHAPA #16, 1,5MM, 16 PARAFUSOS 4,5X14MM, PÉ TUBO 3” COM PONTEIRA REGULÁVEL. LARGURA MINIMA DE 1324 MM PROFUNDIDADE DE E 450 MM.	UNIDADE	4
2.4	GAVETEIRO EM MDF DE 18MM, COMPOSTO POR DUAS GAVETAS COMUNS E 01 PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVES, NA COR BEGE OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. PADRÃO LORENZO Cód. 1342 OU DE QUALIDADE SUPERIOR. L.: 0,45 X P.: 0,52 X A.:0,79.	UNIDADE	29
2.5	GAVETEIRO VOLANTE GRANDE COM DUAS GAVETAS , UMA GAVETA PASTA SUSPensa, COM CHAVE, CORREDIÇA TElescópica, ALTURA 0,685 M, LARGURA 0,485 M, PROFUNDIDADE 0,450 M.	UNIDADE	1
2.6	ARMÁRIO ARQUIVO EM FÓRMICA DE DUAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS NA COR CINZA 04, ALTURA 1,98, LARGURA 0,85, PROFUNDIDADE 0,40, TIPO AÇO 22 (0,75 MM), QUANTIDADE CHAVES 02.	UNIDADE	27
2.7	ARMÁRIO DIRETOR BAIXO , EM MDF DE 18 MM, COM QUATRO PORTAS, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BEJE OU OUTRA COR A SER DEFINIDA, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, NAS SEGUINTEs DIMENSÕES: 1600X478X750MM.	UNIDADE	27
2.8	ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM, COM DUAS PORTAS ALTAS, REVESTIDO EM MELAMÍNICO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS SENDO UMA FIXA E 03 MÓVEIS, NAS SEGUINTEs DIMENSÕES: A=1,60XL=0,90XP=0,42M. PADRÃO: ARMÁRIO PRESIDENTE ALTO - LORENZZO COD. 1423 OU QUALIDADE SUPERIOR. COR BEGE OU OUTRA COR A SER DIFINIDA).	UNIDADE	43
2.9	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO PRETO OU AZUL.	UNIDADE	1
2.10	ARMÁRIO MISTO (02 PORTAS: UMA FECHADA E OUTRA PARTE COM 03 VÃOS E 02 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensas), L.:0,89 X P.:0,42 X A.: 1,60 M; CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BEJE COR OVO OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. PADRÃO LORENZZO Cód 1469 OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	UNIDADE	26

LOTE 03 (TRÊS) – CADEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
3.1	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA , CADEIRA COM BRAÇO DIGITADOR BACK SYSTEM AUTOMÁTICA, COSTURA EM COURO, CONFECCIONADA COM ESPUMA AMARELA DENSIDADE 60, MADEIRA 12MM, ACOMPANHA PORCA GARRA NAS FURAÇÕES PARA BASE E BRAÇO, BASE A GÁS PARA REGULAGEM DA ALTURA, SAPATAS CONFECCIONADAS EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIO CONFECCIONADO EM PU, BRAÇO REGULÁVEL, CADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, LARGURA TOTAL: 42 CM, PROFUNDIDADE TOTAL : 45 CM, CORES A DEFINIR.	UNIDADE	09
3.2	CADEIRA FIXA 04 PÉS CADEIRA MODELO SECRETÁRIA COM ESTRUTURA 7/8, COM SEFIR, COSTURA EM COURO, CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA 20, PINTURA ELETRO ESTÁTICA, PONTEIRAS ARTICULADAS, ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA AMARELA INJETADA DENSIDADE 60, MADEIRA 12 MM, ACOMPANHA PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA, ALTRA DO ASSENTO: 41 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, LARGURA TOTAL: 42 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 45 CM, CORES A DEFINIR.	UNIDADE	11
3.3	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA , COSTURA EM COURO, CROMADA, GIRATÓRIA, ESPUMA DE 70 CM, ASSENTO COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA ENTRE BRAÇOS: 51 CM, ALTURA DO CHÃO: 43 CM MÍNIMO / 50 CM MÁXIMO, ENCOSTO COMPRIMENTO 66 CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 51 CM, ALTURA DO CHÃO: 98 CM MIN /108 CM MÁX.	UNIDADE	2
3.4	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO INTERNO MULTILAMINADO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS DIMENSÕES DO ASSENTO 427X449X15MM E ENCOSTO 355X433X15MM, APROXIMADAMENTE; BASE GIRATÓRIA COM 5 HASTES NA COR PRETA; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO À GÁS; TUBO CENTRAL EM AÇO COM COBERTURA TElescópica EM NYLON NA COR PRETA; BRAÇOS EM AÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR PRETA; APÓIA-BRAÇOS DE AÇO REVESTIDOS DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETA; ALMOFADAS DO ASSENTO EM ESPUMA INJETADA 50MM, ESTOFADO SEM COSTURAS, COM ACABAMENTOS NAS BORDAS DE PVC; E DO ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, (INDEFORMÁVEL), DE PELO MENOS 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE CONTROLADA DE NO MÍNIMO 55 KG/M3; BORDA FRONTAL DO ASSENTO ARREDONDADA; ACABAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO; ENCOSTO DE TAMANHO MÉDIO, COM FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO	UNIDADE	68

	CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, (CFE. NR 17, ITEM 17.3.3 D); REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PERMITINDO O APOIO ADEQUADO À REGIÃO LOMBAR; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO O CONTATO CONSTANTE COM A REGIÃO LOMBAR; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA-ENCOSTO EM COURO SINTÉTICO, (CORVIM), NA COR PRETA.		
3.5	CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA - COM BRAÇO C/ REGULAGEM DE ALTURA;ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE C/ 50MM; REGULAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO; APOIO P/ PÉS; C/ SAPATAS NIVELADORAS; TECIDO 100% POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COURVIN - COR PRETA.	UNIDADE	5
3.6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODIZIO (COM CAPA) COM BRAÇOS REGULÁVEIS LATERAIS. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50 MM DE ESPESSURA. PINTURA EPÓXI. REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MANÍPULO. COR PRETA. GARANTIA DE 01 ANO.	UNIDADE	74
3.7	CADEIRA DIGITADOR , ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇO TIPO T, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR PRETA, BASE COM CAPA PLÁSTICA DE ACABAMENTO.	UNIDADE	108
3.8	CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE COM BRAÇOS , COM ENCOSTO ANATÔMICO ARTICULADO, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E BRAÇOS; ASSENTO INCLINADO COM BORDAS ARREDONDADAS; PÉS ANTI-DESLIZANTES, BASE PADRÃO GIRATÓRIA 360º, COM 5 PATAS DE AÇO, ACABAMENTO EM CURVIM; RODÍZIOS DE NYLON PARA PISOS DUROS OU ACARPETADOS, BASE GIRATÓRIA - 360º. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG. COR: VERMELHA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. (O FORNECEDOR DETENTOR DA MENOR OFERTA, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE, ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO).	UNIDADE	27
3.9	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO , GITATÓRIA, COM COSTURA, BASE CROMADA, COURO ECOLÓGICO.	UNIDADE	58
3.10	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO , COM BRAÇOS. ASSENTO MEDINDO 480X500MM E ENCOSTO 490X480MM, MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE À QUENTE E FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. ESPUMAS EM POLIURETANO INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 40 KG/CM3 E ESPESSURA FINAL DE 800MM PARA O ASSENTO E 60 KG/CM3 COM ESPESSURA FINAL DE 100MM PARA O ENCOSTO (INCLUINDO COMPENSADO E PROTEÇÃO EM ESPUMA NO CONTRA ENCOSTO E CONTRA ASSENTO). REVESTIMENTO SEM COSTURA COM RESISTÊNCIA À RASGO, TRAÇÃO, ALONGAMENTO, ABRASÃO, FLAMABILIDADE E SOLIDEZ DA COR À LUZ E À FRICÇÃO. UNIÃO DO ASSENTO AO ENCOSTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO COM APROXIMADAMENTE, 4MM DE ESPESSURA, SEM DEIXAR ESPAÇO ENTRE ESTES. BASE GIRATÓRIA A GÁS E MOLA AMORTECEDORA, COM RELAX E RODÍZIOS DUPLO GIRO EM NYLON. BRAÇOS COM ALMA DE AÇO COBERTOS POR POLIURETANO INTEGRAL SKIN, FORMATO TIPO "C". DIMENSÕES APROXIMADAS: 640 (LARG. BRAÇO A BRAÇO) X 850/ 950MM (VARIAÇÃO DA ALTURA FINAL DO ENCOSTO, PARTINDO DO PISO).	UNIDADE	27
3.11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS – REUNIÃO CADEIRA GIRATÓRIA . ASSENTO MEDINDO 480X420MM E ENCOSTO 440X400MM, MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE À QUENTE E FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE CONTROLADA COM 40KG/CM3 E 60KG/CM3, RESPECTIVAMENTE PARA O ENCOSTO E ASSENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, FOGO RETARDANTE SEM COSTURA. PROTEÇÃO POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO E PERFIL PVC ANTI-IMPACTO MACHO E FÊMEA NO CONTORNO DO ASSENTO. BRAÇOS EM AÇO REVESTIDOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA À GÁS E MOLA AMORTECEDORA, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, CINCO PATAS EM AÇO COM PROTEÇÃO INJETADA EM NYLON NA COR PRETA, HASTE DO ENCOSTO ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON.	UNIDADE	138
3.12	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR , COM BRAÇOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOSTO TIPO EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA MÍNIMA DE 45 MM REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 57 KG/M2, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ ENTIDADE SOLICITANTE, BORDAS DE PVC ANTICHOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO 340 X 380 MM(ALTURA/LARGURA), MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO 470 X 430 MM(LARGURA/PROFUNDIDADE), BASE GIRATÓRIA 05 PATAS COM RODÍZIOS DE NYLON DE DUPLO GIRO, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO MECÂNICA, REGULAGEM NA ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DIGITAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADA PELO FABRICANTE E REGISTRO DE ERGONOMIA. COR VERMELHO OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG.	UNIDADE	145

3.13	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA COM ESPESSURA DE 4,5 CM REVESTIDO EM VINIL, NA COR PRETA OU CINZA, BORDAS PROTETORAS EM PVC, BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM, 5 RODÍZIOS DE NYLON DUPLO, MED. MINIMAS DO ASSENTO 43X40CM E DO ENCOSTO 37X33CM.	UNIDADE	68
3.14	CADEIRA, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE FIXA, 04 PÉS COM CACHIMBO, PRANCHETA FIXA E PORTA LIVROS, PINTURA EM EPOXI PRETA , SEM BRAÇOS E SEM COSTURA.	UNIDADE	871
3.15	CADEIRA, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM, BASE FIXA, 04 PÉS, PRETA, SEM BRAÇOS, SEM COSTURA.	UNIDADE	307
3.16	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PLÁSTICA (FIXA NA COR AZUL OU PRETA).	UNIDADE	3
3.17	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA, SECRETÁRIA, GIRATÓRIA COM BRAÇO MULTI REGULAVEL NA COR AZUL OU PRETA.	UNIDADE	3

LOTE 04 (QUATRO) – CONJUNTO DE MESA E CADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
4.1	CONJUNTO DE MESA E 6 CADEIRAS. CARACTERÍSTICAS: MESA: ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO. ACABAMENTO EM CROMAGEM ESPECIAL, COM BANHOS EM NÍQUEL QUE EVITAM FERRUGEM E GARANTEM BRILHO MAIS INTENSO E PERMANENTE. TAMPO EM VIDRO BISOTÊ INCOLOR, NO FORMATO RETANGULAR, COM ACABAMENTO LAPIDADO. 6 CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO 7/8"; ACABAMENTO EM CROMAGEM ESPECIAL, COM BANHOS EM NÍQUEL QUE EVITAM FERRUGEM E GARANTEM BRILHO MAIS INTENSO E PERMANENTE; ENCOSTO EM AÇO TREFILADO, FIXADO COM SOLDA MIG; ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, COM REVESTIMENTO EM NAPA PRETA, COM MANTA DE PROTEÇÃO. GARANTIA 12 MESES.	UNIDADE	10

LOTE 05 (CINCO) – ESCANINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
5.1	ESCANINHO. ARMÁRIO EM AÇO COM 50 ESCANINHOS TIPO PASTA AZ-50. MEDIDAS: 198X117X37 CM. COM DUAS PORTAS E TRANCA.	UNIDADE	11

LOTE 06 (SEIS) – ESTAÇÃO DE TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
6.1	ESTAÇÃO DE TRABALHO: MÓVEIS DE ESCRITÓRIO (ESTAÇÃO DE TRABALHO), FABRICADOS EM MDP (MEDIUN DENSITY PARTICLEBOARD - PAÍNEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA ESPESSURA DE 15 MM, TIPO EXPORTAÇÃO, COMPOSTO POR UMA MESA DELTA, UM GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS, UM TECLADO RETRÁTIL E UM PORTA CPU. MESA, MODELO DELTA: LARGURA 1530 MM; PROFUNDIDADE 1180 MM E ALTURA 750 MM. GAVETEIRO 3 GAVETAS: LARGURA 370 MM; PROFUNDIDADE 390 MM E ALTURA 320 MM. TECLADO RETRÁTIL: LARGURA 490 MM E PROFUNDIDADE 300 MM. PORTA CPU COM RODÍZIOS: LARGURA 220 MM; PROFUNDIDADE 450 MM E ALTURA 350 MM.	UNIDADE	39

LOTE 07 (SETE) – LONGARINA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
------	-----------	--------------	-------

7.1	LONGARINA MODELO DIRETOR EXECUTIVA. COM PAR DE BRAÇOS. MEDIDAS DO ASSENTO : LARGURA 500 E 485 DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO ALTURA 480 E LARGURA 490. 4 LUGARES.	UNIDADE	211
7.2	CONJUNTO DE CADEIRAS LONGARINAS PLÁSTICAS AZUL OU PRETA DE 04(QUATRO).	UNIDADE	5

LOTE 08 (OITO) – MESA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
8.1	MESA ASSIMÉTRICA PÉ GAVETEIRO 3GAVETAS DESCRIÇÃO MINIMA: TAMPO MDP-BP 25MM, MÍNIMO 1600MM, TAMPO EXTENSOR MDF OU MDP-BP 25MM, COR PRETA, CONEXÃO 765MM DMF OU DFP-BP 25MM, RETAGUARDA MDP-BP 15MM, PÉ DA CONEXÃO CHAPA#16 1,50MM, ALTURA 684MM, PÉ METÁLICO CHAPA #16 1,50MM, ALMOFADAS CHAPA #28 0,40 MM.	UNIDADE	2
8.2	MESA COM 03 GAVETAS, SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO E SUPORTE PARA CPU, CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 106 X 64 X 74CM(LXPA),, COM ESTRUTURA METÁLICA COM PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA EPÓXI - PÓ, TEXTURIZADA, COM ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS EM POSTFORMING, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (FÓRMICA), COR BEGE CLARO OU OVO OUTRA COR A SER DEFINIDA. COM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM TRILHO CORREDIÇO, MEDINDO 67 X 29 CM, EM METAL REFORÇADO E 1 SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS.	UNIDADE	163
8.3	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM OS CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES DE 2000 MM DE COMPRIMENTO X 900 MM DE LARGURA X 750 MM DE ALTURA, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (AGLOMERADO EM PARTÍCULAS DE MADEIRA) OU MDF (CHAPA DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE CONSOLIDADAS AO CALOR E PRESSÃO), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, AMBOS AGLUTINADOS COM RESINAS QUE NÃO EMITAM COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS, NA COR CINZA. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM DUAS COLUNAS, CADA UMA COM UM PEDESTAL E UM BRAÇO SUPERIOR HORIZONTAL SOLDADOS ÀS RESPECTIVAS COLUNAS NOS QUAIS SE FIXARÁ O QUADRO RETANGULAR HORIZONTAL. UNINDO OS CENTROS DAS DUAS COLUNAS HAVERÁ UMA TRAVESSA HORIZONTAL DE AÇO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, NA COR PADRÃO DA UNIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, POSTFORMADO A 180 GRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, 04 PATAS COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE E PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ PRETO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO LAMINADO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES.	UNIDADE	26
8.4	MESA PARA ESCRITÓRIO , FORMATO L COM GAVETAS NA COR AZUL OU PRETA.	UNIDADE	2
8.5	MESAS PARA COMPUTADOR , FORMATO L - MESA DE SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS E CHAVE, COR CINZA. MEDIDAS: 75,5 X 120,5 / 151 X 60,5 CM (A X L X P).	UNIDADE	32
8.6	MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL , TAMPO SEMI OVAL EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM PREFIL ERGOSOFT. PAINEL FRONTAL DE MDP NA COR DO TAMPO. PÉS METÁLICOS COM SAPATAS REGULADORAS COM PINTURA EPOXI DA COR DO TAMPO. CALHA CENTRAL METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS E REDES, TONS LISOS, CAPACIDADE: 06 LUGARES.	UNIDADE	1
8.7	MESA ESCRITÓRIO , MATERIAL COM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE MDP E MOLDURAS EM MDF, REVESTIDO COM LÂMINA ECOLÓGICA IMITANDO O ACABAMENTO DE MADEIRA NATURAL. ACABAMENTO EM FITA BORDO MELAMÍNICA. DUAS GAVETAS COM CHAVES, PUXADORES METÁLICOS, CORREDIÇAS METÁLICAS, PÉS SAPATAS DESLIZADORAS EM PVC QUE OFERECEM PROTEÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES MONTADO – ALTURA: 74,5 CM / LARGURA: 120 CM / PROFUNDIDADE: 62,5 CM.	UNIDADE	1
8.8	MESA DIRETOR EM MDF , MESA COM GAVETEIRO CONJUGADO. COMPOSTA COM MDF EM ESPESSURA 44 MM NO TAMPO, LATERAIS (PÉ PAINEL) E TRAVESSAS FRONTAIS, 15 MM NO PAINEL FRONTAL (SAIA DA MESA). GAVETEIRO COM TAMPO, BASE E LATERAIS EM 25 MM E RESTANTE DAS PARTES EM 15 MM. REVESTIMENTO EM MELÂMINA DE BAIXA PRESSÃO (BP) EQUIPADA COM SEIS SAPATAS METÁLICAS COM REGULAGEM DE ALTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTILENO. CORREDIÇA EM AÇO COM ROLDANAS EM NYLON. FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS, TERCEIRA GAVETA PARA ACONDICIONAR PASTAS SUSPENSAS. MEDIDA: 1865X800X750 MM (LxPxA).	UNIDADE	1
8.9	MESA EXECUTIVA , LARGURA 1570 MM, PROF – 750 MM, ALT – 750 MM, SAPATA NIVELADORA DE AÇO COM BASE EM NYLON. CORREDIÇAS EM AÇO COM ROLDANAS EM NYLON, FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS.	UNIDADE	2
8.10	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO – 4 LUGARES , 1,60 X 1,60M CADA LUGAR, TRÊS GAVETAS COM CHAVES, PUXADORES METÁLICOS, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON. ESTRUTURA ERGONÔMICA: TAMPO COM ESPESSURA DE 25 MM, COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO, PÉS COM ESTRUTURA DE FERRO DUPLO COM ACABAMENTO EM MADEIRA CENTRAL. BIOMBOS ESTRUTURAIS COM PASSAGEM DE FICAÇÃO INTERNA, COM TOMADAS, NO ESTADO.	UNIDADE	1

LOTE 09 (NOVE) – POLTRONAS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
------	-----------	--------------	-------

9.1	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE ALTA - POLTRONA COM MECANISMO SINCRONIZADO E DESLIZANTE. ENCOSTO FABRICADO EM POLIURETANO MOLDADO E ESTRUTURA METÁLICA COM LÂMINA DE AÇO FICA NA SUA ESTRUTURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TUBULAR, COM DIÂMETRO DE 19,0 M/M X 2 M/M DE PAREDE, SOLDADA NA ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE SUPORTES DE AÇO DO TIPO BARRA CHATA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE DE 60 KG/M3, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE C.F.C. SUPORTE ERGONÔMICO PARA APOIO DE CABEÇA INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS, BASE EM NYLON CROMADA. DIMENSÕES: L = 620MM (BRAÇO A BRAÇO) H = 1120/1300MM (TOTAL) - P = 440MM - EM CONFORMIDADE COM A NBR 13960 (NR 17 MINISTÉRIO DO TRABALHO).	UNIDADE	14
9.2	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE MÉDIA . ENCOSTO FABRICADO EM POLIURETANO MOLDADO E ESTRUTURA METÁLICA COM LÂMINA DE AÇO FICA NA SUA ESTRUTURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO TUBULAR, COM DIÂMETRO DE 19,0 M/M X 2 M/M DE PAREDE, SOLDADA NA ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE SUPORTES DE AÇO DO TIPO BARRA CHATA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA, DENSIDADE DE 60 KG/M3, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE C.F.C. SUPORTE ERGONÔMICO PARA APOIO DE CABEÇA INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS, BASE FIXA CROMADA. DIMENSÕES: L = 590MM (BRAÇO E BRAÇO) - H = 470MM (PARCIAL – BRAÇOS AO ENCOSTO) P = 430MM - EM CONFORMIDADE COM A NBR 13960 (NR 17 MINISTÉRIO DO TRABALHO).	UNIDADE	12
9.3	POLTRONA INTERLOCUTOR FIXA , AM403F, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, COM 70 MM DE ESPESSURA E APOIO LOMBAR VERTICAL E HORIZONTAL, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER OU CREPE, NA COR VERMELHA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA, COM COSTURAS HORIZONTAIS, ACABAMENTO DAS BORDAS DOS ENCOSTO E ASSENTO EM PERFIL DE PVC DE AUTO IMPACTO, BRAÇOS EM FORMATO OVAL EM POLIURETANO INJETADO. ESTRUTURA FIXA EM TUBO DE AÇO CONTÍNUO PINTADA EM EPÓXI COM DESLIZADORES DE NYLON. MEDIDAS: ENCOSTO DE 0,45 L X 0,48 A CM, ASSENTO DE 0,49 L X 0,49 C CM E ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,45 CM. MARCA INTERLOCUTOR FIXA - AM403F "OU QUALIDADE SUPERIOR". COR PRETA OU OUTRA COR A SER DEFINIDA. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120KG.	UNIDADE	46

LOTE 10 (DEZ) – QUADRO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
10.1	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO BRILHANTE. CHAPA DE MADEIRA RESINADA TERMOFIXA DE 09 MM. MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SUPORTE PARA APAGADOR REMOVÍVEL, ARREDONDADO E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. MEDIDA: 2,00 X 2,00 M.	UNIDADE	75
10.2	QUADRO DE AVISO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COM (1,20 X 0,90 M) DE CORTIÇA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS. ESPESSURA DA MOLDURA 15 X 15 MM.	UNIDADE	43
10.3	QUADRO FLIP CHART E TELA DE PROJEÇÃO, DISPOSTOS SOBRE CAVALETE EM METALON COM RODÍZIOS E FREIOS: 1- QUADRO BRANCO MOPPY, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS E PERFIL DE ACABAMENTO COLORIDO, VOCÊ PODE ESCOLHER A COR (AZUL, VERDE, VERMELHA, PRETA OU CINZA); 2- TELA DE PROJEÇÃO COM RECOLHIMENTO E PARADA AUTOMÁTICOS (DIMENSÕES CONFORME TABELA ABAIXO); 3- FLIP CHART. OPÇÕES DE QUADRO BRANCO FABRICAMOS O CONJUNTO CAQM COM VÁRIAS OPÇÕES DE QUADRO BRANCO, 1 OU 2 FACES, MAGNÉTICAS OU STANDART, COM OU SEM QUADRÍCULAS. MONTE O CONJUNTO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE. 120X 3 X180 CM.	UNIDADE	17

LOTE 11 (ONZE) – ROUPEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
11.1	ROUPEIRO DE AÇO E COMPLEMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 1 VÃO COM 3 PORTAS PERFORADAS SOBREPOSTAS, 1 PRATELEIRA ADICIONAL A CADA VÃO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, CHAPA #26 0,45MM. DIMENSÕES EXTERNAS: 1930MM DE ALTURA, 345 DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	10

LOTE 12 (DOZE) – CONDICIONADOR DE AR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
12.1	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO PISO/TETO, FRIO. TIPO: SPLIT (UNIDADES INTERNA/EXTERNA), CAPACIDADE: 48.000BTUS, TENSÃO/FASE:220/380 MONO/TRI; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: MENOR 50DB, ÁREA DE APLICAÇÃO: 80/100M2; FILTRO REMOVÍVEL; GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS, CLASSE A, CONTROLE DE VENTILAÇÃO E TEMPERATURA, CONTROLE REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO.	UNIDADE	5

12.2	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO PISO/TETO,FRIO; TIPO SPLIT (UNIDADE INTERNA/EXTERNA);CAPACIDADE:60.000 BTUS; TENSÃO/FASE:220/380 MONO/TRI; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: MENOR 50 DB; ÁREA DE APLICAÇÃO:80/100M2;FILTRO REMOVÍVEL; GARANTIA MÍNIMA 03 ANOS.	UNIDADE	4
12.3	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V. FUNÇÃO SWING;-TIMER;-CONTROLE REMOTO;-DISPLAY DIGITAL;FUNÇÃO SLEEP;FUNÇÃO VENTILAR;BAIXO RUÍDO;PAINEL ELETRÔNICO;CONTROLE DE TEMPERATURA;	UNIDADE	41
12.4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V. FUNÇÃO SWING;-TIMER;-CONTROLE REMOTO;-DISPLAY DIGITAL;FUNÇÃO SLEEP;FUNÇÃO VENTILAR;BAIXO RUÍDO;PAINEL ELETRÔNICO;CONTROLE DE TEMPERATURA;	UNIDADE	56

LOTE 13 (TREZE) – APARELHO TELEFÔNICO E APARELHO DE FAX

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
13.1	APARELHO DE FAX – AGENDA TELEFÔNICA MÍNIMO DE 50 CONTATOS; DISCAGEM TOM, PULSO; MEMÓRIA DE RECEPÇÃO MÍNIMA DE 28 PÁGINAS, MEMÓRIA PARA TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 25 PÉGINAS; PAPEL TÉRMICO, TELEFONE COM FIO; COR BRANCO OU PRETO; VOLTAGEM 220V.	UNIDADE	23
13.2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RAMAL.	UNIDADE	87
13.3	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM OPÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE RAMAL.	UNIDADE	28
13.4	APARELHO DE TELEFONE COM FIO – PADRONIZADO E NA COR PRETA - AGENDA PARA 14 REGISTROS; TECLA FLASH AJUSTÁVEL;3 MELODIAS COM 3 VOLUMES DE AJUSTE;TECLA DE REDISCAGEM;4 TECLAS DE ATALHO;10 TECLAS PROGRAMÁVEIS; DISCAGEM POR TOM E PULSO.	UNIDADE	45
13.5	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - FREQUÊNCIA: 900 MHZ;AGENDA DE DISCAGEM RÁPIDA: 9 NÚMEROS;NÚMERO DE CANAIS: 30;TECLA DE MUDANÇA DE CANAIS;ATENDIMENTO MULTITECLA;MODO DE DISCAGEM (PULSO/TOM);TIPOS DE CAMPAINHAS: 4;DESLIGA CAMPAINHA;TECLA FLASH;CONTROLE DE VOLUME;REDISCAGEM DO ÚLTIMO; NÚMERO CHAMADO;LOCALIZADOR DE MONOFONE (PAGE);LUZ INDICADORA DE CARGA DE BATERIA.	UNIDADE	7
13.6	FONE COM MICROFONE - 2 AUSCULTADORES GRANDES XXL, BRAÇO AJUSTÁVEL; MICROFONE ANTI-RUÍDO; PROTEÇÃO DE CHOQUES;ACÚSTICOS;AUSCULTADORES ISOLANTES (DIAMETRO: 51 MM);TECNOLOGIA ACTIVEGARD:PROTEGE CONTRA CHOQUES ACÚSTICOS;EASY DISCONNECT;CABO DE UM METRO.	UNIDADE	4
13.7	APARELHOS TELEFÔNICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COMPATÍVEL COM SISTEMA FSK/DTMF, VIVA-VOZ, 38 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS RECEBIDAS, 5 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS EFETUADAS, VISOR LCD DE CRISTAL LÍQUIDO COM 12 DÍGITOS, DATA E HORÁRIO, FUNÇÕES DE VERIFICAÇÃO, APAGAR, ARMAZENAR (VIP), TECLAS REDISCAGEM, MUTE E FLASH, CHAVE DE SELEÇÃO TOM/PULSO E CAMPAINHA ALTO/BAIXO, CHAVE DE BLOQUEIO DE CHAMADAS.	UNIDADE	1

LOTE 14 (QUATORZE) – FOGÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
14.1	FOGÃO 04 BOCAS - CARACTERÍSTICAS GERAIS CAPA DE VIDRO COM PUXADOR,QUEIMADORES ESMALTADOS,PUXADOR DO FORNO SUPERDISTANCIADO, MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX,VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DO DO FORNO (LITROS)47,2.POTÊNCIA DOS QUEIMADORES-QUEIMADOR NORMAL: MÍNIMO 1,7 KW QUEIMADOR FAMÍLIA: MÍNIMO2,0 KW,QUEIMADOR DO FORNO: MÍNIMO2,2 KW, COR BRANCO, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, TIPO DE GÁS – NATURAL, MÍNIMO DE 01 PRATELEIRA NO FORNO, BOCAS ESMALTADAS. GARANTIA 12 MESES.	UNIDADE	4
14.2	FOGÃO 06 BOCAS- BIVOLT, BRANCO. CARACTERÍSTICAS - ESPALHA CHAMA ESMALTADO, 2 QUEIMADORES GRANDES E 4 QUEIMADORES MÉDIOS, MESA SOBREPOSTA EM INOX BRILHANTE, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, GRADE NO FORNO COM TRAVA DE SEGURANÇA,VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO,PUXADOR EM AÇO PINTADO NA COR DO FOGÃO, POTÊNCIA DOS QUEIMADORES- QUEIMADOR NORMAL: MÍNIMO 1,7 KW QUEIMADOR FAMÍLIA: MÍNIMO2,0 KW,QUEIMADOR DO FORNO: MÍNIMO2,2 KW, COR BRANCO, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, TIPO DE GÁS – NATURAL, – GARANTIA 12 MESES.	UNIDADE	3
14.3	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL -COM 4 QUEIMADORES COM 1 FORNO.	UNIDADE	21
14.4	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM FORNO	UNIDADE	5

LOTE 15 (QUINZE) – CABOS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
15.1	CABO DE FONTE 3 PONTAS	UNIDADE	5
15.2	CABO USB IMPRESSORA	UNIDADE	10

LOTE 16 (DEZESSEIS) – CAIXA AUTO-FALANTE, MESA DE SOM, APARELHO DE SOM E MICROFONE

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
16.1	CAIXA AUTOFALANTE ATIVA NO MÍNIMO 10”, POTÊNCIA RMS 100W, TWEETER E SAÍDA LINHA. DIMENSÕES MINIMAS DA CAIXA: 50 CM ALTURA, 34 CM LARGURA E 33CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	1
16.2	CAIXA AUTOFALANTE PASSIVA NO MÍNIMO 10”, POTÊNCIA RMS 100W, TWEETER E SAÍDA LINHA. DIMENSÕES MINIMAS DA CAIXA: 50 CM ALTURA, 34 CM LARGURA E 33CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	1
16.3	MESA DE SOM: 8 CANAIS, CONECTORES P10, ALIMENTAÇÃO 110/220 AUTOMÁTICA, EQUALIZAÇÃO GRAVE, MÉDIO E AGUDO, STEREO.	UNIDADE	1
16.4	MICROFONE COM FIO NO MÍNIMO , - 5 METROS - SM 58, DE 15 A 50HZ DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.	UNIDADE	2
16.5	MICROFONE SEM FIO , NO MÍNIMO BATERIA UHF - 6 HORAS - ALIMENTAÇÃO 17 V, DISTÂNCIA 80M, FAIXA DE FREQUÊNCIA 480 A 600 HZ.	UNIDADE	2
16.6	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W 2 VIAS CA500-CAIXA PROCESSADA COM DUAS VIAS;1X ALTO-FALANTE DE 12” + 1X DRIVER MID-TWEETER;FORMATO CAIXA/MONITOR;ENTRADA DE MIC E LINE COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES;ENTRADAS BALANCEADAS;EQUALIZAÇÃO DE TRÊS BANDAS (HIGH, MID E LOW);CONTROLE DE VOLUME MASTER;CIRCUITO DE LIMITER;LED DE INDICAÇÃO DE LIMITER;LED DE INDICAÇÃO DE ON-OFF;SAÍDA SPEAKER AUXILIAR (8 OHMS MÍNIMO);SAÍDA PRÉ-OUT SERVO BALANCEADA COM CONECTOR 1/4” TRS;POTÊNCIA DE 150W;OPERAÇÃO EM 127 OU 220VAC;CABO DE ENERGIA COM TRÊS PINOS, SENDO O TERCEIRO PINO O ATERRAMENTO;CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO;ACABAMENTO EM RESINA PARA A CAIXA E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA PARA A TELA DE PROTEÇÃO;ALÇAS PLÁSTICAS LATERAIS;SUPORTE PLÁSTICO PARA TRIPÉ;CONSTRUÇÃO MECÂNICA ROBUSTA.	UNIDADE	4
16.7	APARELHO DE SOM PORTÁTIL - REPRODUÇÃO DE ÁUDIO;- MÍDIA DE REPRODUÇÃO: CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3;- MODOS DE REPRODUÇÃO DE DISCOS: AVANÇO/RETROCESSO, PESQUISAR PRÓXIMO ÁLBUM/ÁLBUM ANTERIOR, LOCALIZAR PRÓXIMA FAIXA/FAIXA ANTERIOR,REPETIR/REPROD. ALEATÓRIA/PROGRAMAR SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO- FAIXAS DO SINTONIZADOR: FM, MW- ANTENA: ANTENA FM -SOM- RECURSOS DE ÁUDIO: REFORÇO DINÂMICO DE GRAVES-SISTEMA DE ÁUDIO: ESTÉREO- CONTROLE DE VOLUME: GIRATÓRIO (ANALÓGICO) NÚMERO DE CAIXAS ACÚSTICAS INTEGRADAS: 2- ACABAMENTO DA GRADE DO ALTO-FALANTE: METÁLICO; CONECTIVIDADE;MP3 LINK: ENTRADA ESTÉREO LINE IN DE 3,5 MM;ALIMENTAÇÃO- TIPO DE PILHA: TAMANHO C (LR14);TENSÃO DA BATERIA: 1,5 V-FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM SELECIONÁVEL: 110 -127 V E 220 - 240V AC- Nº DE PILHAS: 6;ACESSÓRIOS- CABOS/CONEXÃO: CABO MP3 LINK DE 3,5MM, CABO DE ALIMENTAÇÃO- MANUAL DO USUÁRIO: ORTUGUÊS DO BRASIL;PRATICIDADE- TIPO DE CARREGADOR: PARTE SUPERIOR –DIMENSÕES;- PESO BRUTO: 1,95 KG;- LARGURA DA EMBALAGEM: 284 MM;- ALTURA DA EMBALAGEM: 264 MM;- PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 155 MM;- PESO: 1,6 KG;- ROFUNDIDADE DA UNIDADE PRINCIPAL: 245 MM;- ALTURA DA UNIDADE PRINCIPAL: 123 MM;- LARGURA DA UNIDADE PRINCIPAL: 262 MM	UNIDADE	6

LOTE 17 (DEZESSETE) – GUILHOTINA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
17.1	GUILHOTINA - EXTENSÃO DE CORTE 300MM,CHAPA DE AÇO 300F; EXTENSÃO DE CORTE: 300 MM; LARGURA: MÍNIMO 390 MM; COMPRIMENTO: MÍNIMO 270 MM; CAPACIDADE DE CORTE: MÍNIMO DE 8 FOLHAS.	UNIDADE	21

LOTE 18 (DEZOITO) – IMPRESSORA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
18.1	IMPRESSORA LASER: SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:MICROSOFT® WINDOWS® 2000, XP HOME, XP PROFESSIONAL, XP PROFESSIONAL X64,SERVER 2003, NT 4.0 (PCL5 DRIVER APENAS NA WEB) WINDOWS VISTA®, X64 MAC OS X V10.3.9, V10.4.3, V10.5 LINUX UNIX ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ATÉ 127 V CA (+/- 10%), 60 HZ (+/- 2 HZ) CONSUMO DE ENERGIA 550 WATTS NO MÁXIMO (ATIVA/A IMPRIMIR), 7 WATTS NO MÁXIMO (PRONTA/INATIVA), 0,4 WATTS NO MÁXIMO (DESLIGADA); TYPICAL ELECTRICITY CONSUMPTION (TEC): 1,949 KWH/SEMANA* VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 30 PPM(A VELOCIDADE EXATA DEPENDERÁ DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, DA APLICAÇÃO DE SOFTWARE, DO DRIVER E DA COMPLEXIDADE DO DOCUMENTO.) QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 PPP (1200 PPP SAÍDA EFETIVA COM FASTRES 1200) TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃO: FASTRES 1200, 600 PPP CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 25000 PÁGINAS NOTA SOBRE CICLO DE TRABALHO: O CICLO DE TRABALHO É DEFINIDO COMO O NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS POR MÊS DE SAÍDA DE IMAGENS. ESSE VALOR PROPORCIONA UMA COMPARAÇÃO DA ROBUSTEZ DO PRODUTO EM RELAÇÃO A OUTROS DISPOSITIVOS, PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA DE IMPRESSORAS E MFPS PARA ATENDER AOS PEDIDOS DE PESSOAS OU GRUPOS CONECTADOS. VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 500 ATÉ 2500 NOTA SOBRE VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: RECOMENDA QUE O NÚMERO DE PÁGINAS IMPRESSAS POR MÊS ESTEJA DENTRO DA CATEGORIA ESTABELECIDADA PARA O ÓTIMO DESEMPENHO DO DISPOSITIVO, BASEADO EM FATORES TAIS COMO OS INTERVALOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPRIMENTOS E A VIDA DO DISPOSITIVO EM UM PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIDO. BANDEJAS PARA PAPEL, PADRÃO / MÁXIMO: 2 (1 MAIS BANDEJA MULTIPROPÓSITO 50 FOLHAS) MEMÓRIA, PADRÃO / MÁXIMO: 16 MB.	UNIDADE	2

18.2	IMPRESSORA LASER , COM MEMÓRIA PADRÃO 128MB,52PPM, CICLO MENSAL MÍNIMO DE 225.000 PÁGINAS.	UNIDADE	2
18.3	IMPRESSORA MATRICIAL DE CARRO LARGO E 09 AGULHAS;VELOCIDADE DE ATÉ 680CPS A 12CPP;MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL:FRONTAL, INFERIOR E POSTERIOR;DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO:400MILHÕES DE CARACTERES;12 MILHÕES DE CARACTERES; BUFFER DE128KB;PORTAS:PARALELA,USB1.1 E SLOT LIVRE PARA INTERFACES TIPO B; CÓPIAS:ORIGINAL + 6 CÓPIAS;POCCIONAIS: TRACIONADOR ADICIONAL (C800211),ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS DE ATÉ 50 FOLHAS OU 25 ENVELOPES, PLACADE REDE ETHERNET (C12C824352),PLACA SERIAL (C12C824431); TRACIONADOR INSTALADO, OU SIMILAR À IMPRESSORA MATRICIAL EPSON, MODELO FX2190.	UNIDADE	32
18.4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA : IMPRESSORA, FAX, SCANNER COPIADORA E TELEFONE;VELOCIDADE DE IMPRESSÃO;QUALIDADE RASCUNHO, PRETO, CARTA;ATÉ 20 PPM; QUALIDADE RASCUNHO, COR, CARTA;ATÉ 14 PPM - QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA;ATÉ 7 PPM - QUALIDADE NORMAL, COR, CARTA;ATÉ 2.9 PPM - QUALIDADE OTIMIZADA, PRETO, CARTA;ATÉ 0.9 PPM RESOLUÇÃO- QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO OTIMIZADA, PRETO;ATÉ 1200 X 1200 DPI - QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO OTIMIZADA, COR;CAPACIDADE ATE 4800 X 1200 DPI COR OTIMIZADA PARA IMPRESSÃO A PARTIR DE UM COMPUTADOR, E 1200 DPI DE ENTRADA;RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE;ATÉ 1200 X 1200 DPI;RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA;ATÉ 600 DPI - PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS;MANUSEIO DE PAPEL;CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO;ATÉ 100 FOLHAS;CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA;ATÉ 100 FOLHAS;CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO;ATÉ 20 FOLHAS;CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA;ATÉ 20 FOLHAS - CICLO DE TRABALHO;ATÉ 1500 PÁGINAS;TIPOS DE PAPEL;PAPEL (COMUM, PARA JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTÕES, DECALQUES TERMICOS;CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MÁXIMA;1 BANDEJA;IMPRESSÃO FRENTE E VERSO;TAMANHOS DE PAPEL; 77 X 127 A 216 X 356 MM;NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO;2 (1 PRETO, 1 TRICOLOR);CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO FAX - VELOCIDADE DE FAX, CARTA;3 SEGUNDOS POR PÁGINA;DISCAGEM RÁPIDA DE FAX, MAXIMO DE NÚMEROS;ATÉ 100 NUMEROS;MEMÓRIA DE FAX, CARTA;ATÉ 200 PAGINAS - DESCRIÇÃO FAX E MODEM;ATÉ 33,6 KBPS DIGITALIZAÇÃO;RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO APERFEÇOADA;ATÉ 19,200 DPI APERFEIÇADOS;TAMANHO MAXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 356 MM;ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS - NIVEL ESCALA DE CINZA;256 NIVEIS DE CINZA - DIGITALIZAÇÃO EM CORES;SIM CONECTIVIDADE - CONECTIVIDADE PADRAO USB;CONECTIVIDADE OPCIONAL NENHUM;PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB;PRONTO PARA REDE NENHUM;MEMÓRIA PADRÃO 16 MB;MEMÓRIA MAXIMA 16 MB GERAL;CABO EM CAIXA: NÃO; LINGUAGENS DA IMPRESSORA, PADRÃO LIGHTWEIGHT IMAGING DEVICE INTERFACE LANGUAGE (LIDIL);SOFTWARE INCLUIDO; SOFTWARE HP PHOTOSMART ESSENTIAL; REQUERIMENTOS DE SISTEMA COMPATIVEL COM MAC; SIM ENÉRGIA E MEIO AMBIENTE;FAIXA DE UMIDADE 15 A 80 UMIDADE RELATIVA;CONSUMO (MÁXIMO) MÁXIMO 18 WATTS;TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 5 A 40 C	UNIDADE	9
18.5	MULTIFUNCIONAL – JATO DE TINTA ;ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR: PRETA;VELOCIDADE COM QUALIDADE LASER: ATÉ 6 PPM EM PRETO, ATÉ4 PPM EM CORES;VELOCIDADES MÁXIMAS DE IMPRESSÃO: ATÉ 28 PPM EM PRETO, ATÉ22 PPM EM CORES;FAX: ATÉ 33,6 KBPS;DIGITALIZAÇÃO: ATÉ1200 X 2400 DPI ÓPTICO; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: DE MESA;CÓPIA: ATÉ 90 CÓPIAS; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25 A 400%;MANUSEIO DO PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 20 FOLHAS;CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 USB 2.0;VOLUME MENSAL (CICLO DE SERVIÇO): IMRESSORA: ATÉ 3.000 PÁGINAS;IMPRESSÃO SEM BORDA: ATÉ TAMANHO CARTA, 215 X 610 MM.	UNIDADE	11
18.6	IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA -CARTUCHOS:NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO 4 (1 PRETO, 1 CIANO, 1 MAGENTA, 1 AMARELO);CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;MEMÓRIA:MEMÓRIA PADRÃO 32 MB;MEMÓRIA MÁXIMA 32 MB;SLOTS DE MEMÓRIA 1 SLOT (DDR);CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA:VELOCIDADE DE IMPRESSÃO;QUALIDADE RASCUNHO, PRETO, CARTA ATÉ 36 PPM;QUALIDADE RASCUNHO, COR, CARTA ATÉ 35 PPM;QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATÉ 16 PPM;QUALIDADE NORMAL, COR, CARTA ATÉ 15 PPM;QUALIDADE OTIMIZADA, PRETO, CARTA ATÉ 5 PPM;QUALIDADE OTIMIZADA, COR, FOTO DE 10X15 CM 90 SEGUNDOS.	UNIDADE	2

LOTE 19 (DEZENOVE) – MÁQUINA DE CALCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
19.1	MÁQUINA DE CALCULAR PROFISSIONAL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM BOBINA E VISOR, VLOTAGEM 220W.	UNIDADE	39

LOTE 20 (VINTE) – MÁQUINA DE LAVAR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
20.1	MÁQUINA DE LAVAR , ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - CAPACIDADE DE 10 KG, AUTOMÁTICA, ACESSO AO CESTO SUPERIOR, NÍVEIS DE ÁGUA MÉDIO, ALTO, MÍNIMO DE 02 ENXÁGÜES, DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE.	UNIDADE	1

LOTE 21 (VINTE E UM) – MONITOR E COMPUTADOR COMPLETO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
------	-----------	--------------	-------

21.1	MONITOR TV LED TELA 24" RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD DYNAMIC CONTRAST RATIO 5000000 : 1 BRILHO 250 CD/M² SOUND SOLUTION DOLBY DIGITAL +, DTS 2.0, SRS THEATERSOUND 10W DIGITAL NOISE FILTER CONNECTSHARE™ (USB2.0) 1X EPG OSD LANGUAGE PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL ANYNET+ (HDMI-CEC)AUTO CHANNEL SEARCH, CAPTION (SUBTITLE), AUTO VOLUME LEVELER PICTURE-IN-PICTURE SLEEP TIMER DTV RECEPTION ISDB-T, NTSC E PAL-M DTV TUNER BUILT-IN 1X COMPONENT IN (Y/PB/PR) 1X COMPOSITE IN (AV) (COMMON USE FOR COMPONENT Y) 1X DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 1X DVI AUDIO IN (MINI JACK) 1X HEADPHONE 2X HDMI 1X PC AUDIO IN (MINI JACK) 1X PC IN (D-SUB) 1X RF IN (TERRESTRIAL/CABLE INPUT) POWER SUPPLY AC 100 ~ 240 V 50 / 60 HZ POWER CONSUMPTION (MAX.) 55 W POWER CONSUMPTION (ENERGY-SAVING MODE) < 1 W POWER CONSUMPTION (STAND-BY) < 0.3 W VESA WALL MOUNT SUPPORT 75 X 75 SIGNAL CABLE(DEFAULT) D-SUB CABLE .	UNIDADE	2
21.2	MONITOR LCD 19"	UNIDADE	58
21.3	COMPUTADOR COMPLETO - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM COOLER HOMOLOGADO, NÚCLEO DUPLO, SOCKET 1156, COM MÍNIMO DE 3.06 GHZ DE VELOCIDADE E FBS MÍNIMO DE 800 MHZ, 4MB CACHE, MEMÓRIA RAM 2GB DDR3, GABINETE TORRE ATX COM FONTE DE 450WATTS, CONCETORES SATA, HD 500GB, SATA 7200 RPM, PLACA MÃE SOCKET 1156, COM VÍDEO, AUDIO E REDE ON-BOARD, KIT MULTIMÍDIA GRAVADOR DE DVD, MONIOTR LCD DE 21,5", ESTABILIZADOR 300VA, TECLADO E MOUSE USB.	UNIDADE	118
21.4	ADAPTADOR PS2 PARA USB	UNIDADE	6
21.5	ADAPTADOR DE TOMADAS - ADAPTADOR AC (2P+T) P/NOVO PADRÃO 2P.	UNIDADE	20
21.6	TOMADA 10A	UNIDADE	2
21.7	CABO USB AM/MINI 5 PIN	UNIDADE	93
21.8	CAIXA DE CABO UTP CATEGORIA 5	UNIDADE	43
21.9	CPU - PROCESSADOR COM COOLER HOMOLOGADO, NÚCLEO DUPLO, SOCKET 1156, COM MÍNIMO DE 3.06 GHZ DE VELOCIDADE E FBS MÍNIMO DE 800 MHZ, 4MB CACHE, MEMÓRIA RAM 2GB DDR3, GABINETE TORRE ATX COM FONTE DE 450WATTS, CONCETORES , HD 500GB, 7200 RPM, PLACA MÃE SOCKET 1156, COM VÍDEO, AUDIO E REDE ON-BOARD, KIT MULTIMÍDIA GRAVADOR DE DVD	UNIDADE	34
21.10	ESTABILIZADOR 1KVA COM MÍNIMO DE 06 SAÍDAS	UNIDADE	133
21.11	ESTABILIZADOR 300VA/W COM MÍNIMO DE SEIS SAÍDAS	UNIDADE	69
21.12	ESTABILIZADOR - COM ENTRADA 110/220 V;POTÊNCIA 1000 VA;COR PRETO.	UNIDADE	5
21.13	FONTE REAL ATX 400W 24 PINOS	UNIDADE	89
21.14	HD (DISCO RÍGIDO) MÍNIMO 400GB	UNIDADE	64
21.15	MEMÓRIA DDR II 02 GB	UNIDADE	91
21.16	MOUSE ÓPTICO PS2	UNIDADE	114
21.17	MOUSE ÓPTICO, 02 BOTÕES, CONEXÃO USB	UNIDADE	145
21.18	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHOS EM GEL	UNIDADE	95
21.19	NOTBOOK , PROCESSADOR 13-370M, HD 320GB, MEMÓRIA 2GB, WHB 14" LED HD	UNIDADE	35
21.20	NOTBOOK , TELA 21", PROCESSADOR CORE I5 2410, HD 500GB, MEMÓRIA 2GB WIN7HB, 15,6 LED.	UNIDADE	31
21.21	PENDRIVE 8 GB.	UNIDADE	89
21.22	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 802.11G	UNIDADE	15
21.23	PLACA MÃE SOCKET 775,COM VIDEO, AUDIO E REDE ON-BOARD	UNIDADE	3
21.24	PLACA MÃE - MEMÓRIA DDR2 2GB 800MHZ MARKVISION/VCDATA.	UNIDADE	1
21.25	PROCESSADOR COM COOLER HOMOLOGADO, SOCKET 775,02 NÚCLEOS,2GHZ, CACHE 3MB,FSB:800MHZ	UNIDADE	3
21.26	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS COM SWITCJ DE 04 PORTAS	UNIDADE	1
21.27	SWITCH 16 PORTAS 10/100 RJ45	UNIDADE	5
21.28	TECLADOS ABNT PS2 – USB	UNIDADE	113

21.29	PORTA CPU. DIMENSÕES MINIMAS: 250MM ALTURA, 233MM LARGURA E 479MM DE PROFUNDIDADE	UNIDADE	5
21.30	PROJETOR MULTIMIDIA VPL-EX145 C/ 3100 ANSI LUMENS -LUMENS: 3100 ANSI LUMENS;ENTRADAS: VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, VIDEO RGB/COMPONENTE, AUDIO ESTÉREO;CONTRASTE: 4000:1;LÂMPADA: 210W;CONEXÕES: HDTV READY, CONEXÃO PARA PC, CONEXÃO PARA DVD;CONTROLE REMOTO: SIM;PORTÁTIL: SIM;TELA INCLUSA: NÃO;QUANTIDADE DE POLEGADAS/PROJEÇÃO: 30" A 300" POLEGADAS;OUTRAS ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TETO E MESA, 1024 X 768 XGA, VIDA ÚTIL DA LÂMPADA ATÉ 6.000 HORAS;CONTROLE REMOTO (1), BATERIA DE LÍTIO CR2025 (1), CABO HD D-SUB DE 15 PINOS (1,8M) (1), ETIQUETA DE SEGURANÇA (1), CD-ROM DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO (1), MANUAL DE REFERÊNCIA RÁPIDA (1), REGULAMENTOS DE SEGURANÇA (1), BOLSA DE TRANSPORTE (1), TAMPA DE LENTE;DIMENSÕES E PESO: 31,3 X 12,9 27,8 CM / 3,2 KG;OBS.: DEVE POSSUIR BRILHO DE 3100 ANSI LUMENS E POSSUIR CONEXÃO PARA PC, DVD, VÍDEO GAME E HDTV READY.GARANTIA: 3 ANOS DE PEÇA, 2 ANOS DE MÃO DE OBRA, 1 ANO DE PRISMA, 90 DIAS PARA LÂMPADA.	UNIDADE	4
21.31	NO-BREAK 700 VA	UNIDADE	1
21.32	CONECTORES PACOTE DE CONECTORES RJ45 COM 100 UNIDADES	UNIDADE	1
21.33	ADAPTADORES PCI SEM FIO NJ50	UNIDADE	4
21.34	TECLADO MULTIMÍDIA PRETO	UNIDADE	2
21.35	MONITOR TIPO LED, TAMANHO DA TELA 21.5", RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080 60 HZ (FULL HD), PIXEL PITCH 0,248 MM, CAIXAS ACÚSTICAS EMBUTIDAS.	UNIDADE	1
21.36	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SUPORTE COM LARGURA DE 29 CM NA LATERAL, LARGURA DE 22 CM(LIVRE) PARA A CPU, FABRICADO E MADEIRA BP DE 15 MM, ACABAMENTO EM BORRACHA ABS, COR A DEFINIR.	UNIDADE	2
21.37	NOTEBOOK MONITOR LED 15", MODELO PROCESSADOR CORE I3, BARRAMENTO 2,10 MHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, HD 500 GB, CONEXÃO HDMI, WEBCAM INTEGRADA, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA, DRIVES SUPERMULTI DUAL LAYER (DVD-R/RW, +R/RW, RAM) TAMANHO DA TELA 15,6" SOM HD AUDIO, SRS WOW HD, SRS TRUSURROUND HD, WIRELESS, BLUETOOTH, VÍDEO NVIDIA GEFORCE GT 520M, C/ IGB DE MEMÓRIA DEDICADA DDR3, TECLADO FULLSIZE 98 TECLAS COM TECLADO NUMÉRICO, MOUSE TOUCHPAD COM SCROLL E SUPORTE A GESTOS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, HOME PREMIUM, COR PRETO, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) 6 CÉLULAS, CONEXÕES 3 X USB 2.0 VGA HDMI , BIVOLT.	UNIDADE	1

LOTE 22 (VINTE E DOIS) – PURIFICADOR DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
22.1	PURIFICADOR DE ÁGUA -TRIPLA FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVADO; TOTALMENTE ECOLÓGICO; FUNCIONA EM QUALQUER TENSÃO RESIDENCIAL DE 100V A 240V; ÁGUA NATURAL E GELADA; SISTEMA TRIPLO DE PURIFICAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA (NÃO USA GÁS); CHAVE LIGA E DESLIGA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; SISTEMA TWIST AND PULL DE TROCA DO FILTRO (SEM FERRAMENTA); ALTURA MÍNIMA: 46 CM; LARGURA MÍNIMA 30 CM; PROFUNDIDADE: 39CM – GARANTIA DE 01 ANO.	UNIDADE	13
22.2	BEBEDOURO DE PAREDE – PURIFICADOR FR 600.	UNIDADE	1
22.3	BEBEDOURO DE COLUNA -TIPO: GARRAFÃO COLUNA;SUPORTA: GARRAFÕES ENTRE 10 E 20 LITROS;CORES: BRANCO OU INOX ;FUNÇÃO: ÁGUA GELADA OU NATURAL;TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE ROTATIVO DE TEMPERATURA NA PARTE FRONTAL;POTÊNCIA: 97W - 98W;CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 95W/H - 45W/H;ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V;COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO. COM SERPENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL. TORNEIRAS EMBUTIDAS E MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL.LATERAIS DO GABINETE EM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOXIDÁVEL (OPCIONAL).TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO. DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ATÓXICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALTURA: 96,0 CM LARGURA: 30,5 CM, PROFUNDIDADE: 33,0 CM, PESO: 14,5 KG.	UNIDADE	4

LOTE 23 (VINTE E TRÊS) – TELEVISOR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
23.1	TV LCD 32" - MONITOR TV LCD 32" WIDESCREEN, FULL HD, COR: PRETO COM BLACK PIANO NO FRONTAL E BASE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO: 1680 X 1050 (MODO PC) @ 60HZ / 1360 X 768 @ 60HZ ,RESOLUÇÃO MÍNIMA (MODO TV): 1920 X 1080 (1080P) - FULL HD, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: 176º / 176º, ENTRADAS DE VÍDEO: RGB, VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI*, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO , SAÍDAS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO , MÚLTIPLAS ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO: RGB (PC), VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO ,FULL HD: SUPORTA 1080P, 1080i, 720P, 480P, 480i (MODO TV), BRILHO: MÍNIMO 400 CD/M2,PROTEÇÃO TELA: ANTI-REFLEXIVO,ÁUDIO: 2 X 7 W (ESTÉREO),MONTAGEM EM PAREDE OU PAINEL: VESA MOUNT, CONSUMO: MÁXIMO 250W ,ALIMENTAÇÃO: 110V ~ 220V / 60HZ ,GARANTIA - 1 ANO	UNIDADE	2

23.2	TV LCD 42" - MONITOR TV LCD 42" WIDESCREEN, FULL HD, COR: PRETO COM BLACK PIANO NO FRONTAL E BASE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO: 1680 X 1050 (MODO PC) @ 60HZ / 1360 X 768 @ 60HZ ,RESOLUÇÃO MÍNIMA (MODO TV): 1920 X 1080 (1080P) - FULL HD, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL / VERTICAL: 176º / 176º, ENTRADAS DE VÍDEO: RGB, VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI*, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO , SAÍDAS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO , MÚLTIPLAS ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO: RGB (PC), VIDEO COMPONENTE, 2 X HDMI, 2 X VIDEO COMPOSTO, 2 X S-VIDEO ,FULL HD: SUPORTA 1080P, 1080i, 720P, 480P, 480i (MODO TV), BRILHO: MÍNIMO 400 CD/M2,PROTEÇÃO TELA: ANTI-REFLEXIVO,ÁUDIO: 2 X 7 W (ESTÉREO),MONTAGEM EM PAREDE OU PAINEL: VESA MOUNT, PADRÃO 400X200 MM, CONSUMO: MÁXIMO 250W ,ALIMENTAÇÃO: 110V ~ 220V / 60HZ ,GARANTIA - 1 ANO .	UNIDADE	3
23.3	TV LCD LED 32" 32LV3500 LED USB CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) SMART ENERGY SAVING INTELLIGENT SENSOR PAINEL IPS TAMANHO DA TELA (POL.) 32" FULL HD CONVENCIONAL 3X HDMI CONVERSOR DIGITAL CONTRASTE 3.000.000:1 FORMATO DA TELA 16:9 RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080 PIXELS ÂNGULO DE VISÃO 178º X 178º DIAGONAL VISUAL 81,28 CM POTÊNCIA RMS 20W RMS PROGRESSIVE SCANAJUSTES DO FORMATO DA TELA 4:3 / 16:9 / JUST SCAN / PELO PROGRAMA / ZOOM E ZOOM 2 / CINEMA ZOOM AJUSTES TEMPERATURA DA COR QUENTE/FRIO/MÉDIO AJUSTES DE IMAGEM INTELLIGENT SENSOR / VIVO / PADRÃO / CINEMA / ESPORTES / JOGOS / EXPERT 1 E 2 AJUSTES DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES PRÉ AJUSTES DE ÁUDIO PADRÃO / MÚSICA / CINEMA / ESPORTES / JOGOS RELÓGIO SLEEP TIMER MUTE ESTÉREO SAP AVL 1X ENTRADA USB 2X ENTRADA V-COMPONENTE 1X ENTRADA PARA PC (RGB) 1X ENTRADA ÁUDIO PC 1X ENTRADA RF 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E 1 ENTRADA RF PARA TV (CABO E SATÉLITE).2X ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) 1X SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICO/COAXIAL) 1X RS-232C 3X QUANTIDADE HDMI 1X FONE DE OUVIDO CONSUMO MÉDIO 80 W CONSUMO STAND-BY MENOR QUE 1 W ALIMENTAÇÃO 100~240V PESO S/BASE: 9,6 KG C/BASE: 11,4 KG DIMENSÃO LXAXP (MM) S/BASE: 764,0 X 484,0 X 35,4 MM - C/ BASE: 764,0 X 545,0 X 240,0 MM DTV - PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, EM FORMATO WIDESCREEN.	UNIDADE	3
23.4	TV LED 32.	UNIDADE	1
23.5	TELEVISOR LCD 42" -TIPO DE TELA LCD;TAMANHO DA POLEGADA 42";DIAGONAL VISUAL APROXIMADA (CM) 106CM.CONEXÕES 2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO); 2 ENTRADA S-VÍDEO; 2 ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE HD - ALTA DEFINIÇÃO - 720P OU 1080i; 2 ENTRADAS HDMI; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL; ENTRADA PARA PC; SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO; 2 ENTRADAS PARA FONE DE OUVIDO;CONSUMO (KW/H) 160W; STAND BY: 1 W;IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS; INGLÊS; ESPANHOL;SLEEPTIMER SIM;CANALIS 181;BLOQUEIO DE CANAIS;SISTEMA EM CORES TRINORMA: PAL-M/ PAL-N/ NTSC.RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXELS;CONTRASTE 31.000:1;BRILHO 500CD/M²;HDTV ;HDMI;FULL HD;PROGRESSIVE SCAN;RECURSOS DE IMAGEM PANORÂMICO; CINEMA; LEGENDA; TELA CHEIA POTÊNCIA DE ÁUDIO 12W;SOM ESTEREO;SAP;CLOSED CAPTION ;RECURSOS DE ÁUDIO- MODO PREFERENCIAL DE SOM: MÚSICA, NOTICIÁRIO, MÉDIO E preferências; REDUTOR DE RUÍDO DIGITAL 3DNR, REDUZ A INTERFERÊNCIA VISUAL DA IMAGEM QUANDO SE ESTÁ RECEBENDO UMA TRANSMISSÃO COM SINAL FRACO (ESPECIALMENTE CANAIS A CABO) OU DURANTE A REPRODUÇÃO DE FITAS DE VÍDEO.CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TELEVISOR, 1 CONTROLE REMOTO, 2 PILHAS AAA, 1 BASE DO PEDESTAL, SUPORTE DO PEDESTAL, PARAFUSOS DE MONTAGEM E MANUAL DE INSTRUÇÕES;VOLTAGEM BIVOLT;DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) COM PEDESTAL: 68,2X100, 8X25, 2CM; SEM PEDESTAL: 4X100,8X11,7CM;PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 22,7KG.	UNIDADE	3
23.6	TV LCD 22 POLEGADAS -IMAGEM / VÍDEO;TAMANHO DA TELA: 22 POLEGADAS;TIPO DE TELA: LCD;TELA PLANA;RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1365 X 768 PIXEL / LINHA;CONEXÕES: ENTRADAS HDM12 / ENTRADAS DE VÍDEO / VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO / SAÍDAS DE ÁUDIO / DIGITAL ;INFORMAÇÕES BÁSICAS;FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS: DLNA SIM;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA 551 MM / ALTURA 363 MM / PROFUNDIDADE 60 MM;PESO 5,1 KG;LARGURA COM BASE 551 MM;ALTURA COM BASE 393 MM;PROFUNDIDADE COM BASE 215 MM;PESO COM BASE5,7 KG,	UNIDADE	5

LOTE 24 (VINTE E QUATRO) – NUMERADOR E PERFURADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
24.1	NUMERADOR DE 6 DÍGITOS AUTOMATICO COM ESTRUTURA METÁLICA QUE FAZ AS SEGUINTE REPETIÇÕES: "0, 1, 2, 3, 4, 6, 12", COM PINÇA PARA MUDANÇA DOS NÚMEROS.	UNIDADE	17
24.2	PERFURADOR COM CAPACIDADE PARA PREFURAR POR VEZ, O MÍNIO DE 200 FOLHAS.	UNIDADE	22

LOTE 25 (VINTE E CINCO) – VENTILADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
25.1	VENTILADOR DE PAREDE , 60 CM, 220 V, DIÂMETRO 5000, HELICE 18", 04 PÁS, POTÊNCIA 150, VAZÃO M3/3MIN:220, ROTAÇÃO 1400RPM, FREQUÊNCIA 50/60, TENSÃO 127/220, BIVOLTE, CONSUMO 0,16KW/H, PELSO 5,3KG, EMBALAGEM52X27X52, CAPACITOR 6UF.	UNIDADE	51
25.2	VENTILADOR DE COLUMNA -ALTURA MÁXIMA- 1,30 M;ALTURA MÍNIMA- 1,05M;PESO APROXIMADO- 2,6 KG; · COR PRETA;ALÇA EM AÇO PARA TRANSPORTE;LUZ NO PAINEL DE CONTROLE;3 VELOCIDADES;HÉLICE DE 40 CM EM PLÁSTICO;AJUSTE DE ALTURA.	UNIDADE	17

LOTE 26 (VINTE E SEIS) – FREEZER E GELADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
26.1	GELADEIRA 240 LITROS.	UNIDADE	1
26.2	FREEZER – HORIZONTAL ;VOLTAGEM 220V; CAPACIDADE BRUTA: 394 L;QUANTIDADE DE PORTAS: 2; POTÊNCIA: 107 W;GAVETA REMOVÍVEL;INTERIOR DE AÇO ZINCADO COM SUPERFÍCIE LISA E CANTOS ARREDONDADOS;BASE DA UN DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL;DRENO FRONTAL; PUXADOR ERGONÔMICO;TAMPA BALANCEADA;ISOLAMENTO DE ESPUMA REFORÇADA;EVAPORADOR DE COBRE SEM SOLDAS;DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP) CM: 69X133X94CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 69 KG.	UNIDADE	23
26.3	REFRIGERADOR - CAPACIDADE TOTAL BRUTA- L 324;CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER -L 47;CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR - L 253;CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA - L 300;CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA - 110V – A;CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA - 220V – A;CONSUMO DE ENERGIA MENSAL - 110V KWH/MÊS 35.50;CONSUMO DE ENERGIA MENSAL - 220V KWH/MÊS 35.50;COR – BRANCO;DIMENSÃO COM EMBALAGEM (AXLXP) MM 1570X645X715;DIMENSÃO SEM EMBALAGEM (AXLXP) MM 1539X616X691;PESO COM EMBALAGEM - KG 50;PESO SEM EMBALAGEM - KG 48;VOLTAGEM - V 127 OU 220.	UNIDADE	11

LOTE 27 (VINTE E SETE) – CADEIRA E MESA PLÁSTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
27.1	CADEIRA PLÁSTICA - CADEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO + ADITIVOS), DE COR BRANCA SEM BRAÇOS COM MEDIDAS: COMPRIMENTO 55CM, LARGURA 41CM E ALTURA 80CM – EMPILHÁVEIS POR AUTO-ENCAIXES – ATENDENDO AS NORMAS NBR 14.776/2011.	UNIDADE	650
27.2	MESA PLÁSTICA - MESA EM MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO + ADITIVOS), DE COR BRANCA COM AS MEDIDAS: COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70CM E ALTURA 72CM - EMPILHÁVEIS POR AUTO-ENCAIXES – ATENDENDO AS NORMAS NBR 14.776/2011.	UNIDADE	10

LOTE 28 (VINTE E OITO) – JOGO DE SOFÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
28.1	JOGO DE SOFÁ - DE 2 E 3 LUGARES.	JOGO	1

LOTE 29 (VINTE E NOVE) – MESA DE TELEMARKETING

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
29.1	MESA DE TELEMARKETING -COM 3 LUGARES;TAMPO EM BP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO 15 MM OU 25 MM, COM PERFIL 180° NA FRENTE;PAINÉIS LATERAIS E FUNDOS EM MELAMÍNICO 15 MM OU 25 MM COM PERFIL T E FILETE;CONECTORES EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA;CORES DO TAMPO / PAINÉIS: AZUL, CORES DO CONECTOR: PRATA.	UNIDADE	26

LOTE 30 (TRINTA) – LIQUIDIFICADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
30.1	LIQUIDIFICADOR - INOVADOR SISTEMA DE TRAVAMENTO “SECURE LOCK”. GARANTIA DE SEGURANÇA COM CLIC SONORO E O CLIC VISUAL. DESIGN ROBUSTO E MODERNO: MAIS SOFISTICAÇÃO NA COZINHA. POTÊNCIA DE 500 W FACILITA OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE PREPARAÇÕES. FUNÇÃO PULSAR / AUTOCLEAN QUE PERMITE MAIOR CONTROLE DO PROCESSAMENTO, ALÉM DE FACILITAR A LIMPEZA. FACAS INTEGRADAS EM AÇO INOXIDÁVEL : DESENVOLVIDAS PARA UMA PERFORMANCE SUPERIOR DO PROCESSAMENTO. COPO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE TOTAL DE 2L. SEM BORRACHA DE VEDAÇÃO, EVITA ODORES.	UNIDADE	4

LOTE 31 (TRINTA E UM) – ARMÁRIO DE COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
------	-----------	--------------	-------

31.1	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA COM 3 PORTAS.	UNIDADE	1
31.2	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO DESPENSA - CRISTALEIRA - 6 PORTAS;COM PRATELEIRAS;CAIXARIA EM MDP; ACABAMENTO EM UV; PORTA EM MDP COM ACABAMENTO UV; CORREDIÇAS EM MADEIRA;ACABAMENTO PVC.	UNIDADE	35

LOTE 32 (TRINTA E DOIS) – CONJUNTO EXECUTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
32.1	CONJUNTO EXECUTIVO - CONJUNTO COMPOSTO DE MESAS DE TRABALHO, REUNIÃO, ARMÁRIOS E GAVETEIROS FIXO E VOLANTES.CONFECCIONADA EM CHAPA DE BP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO 18 MM, COM ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL 180° NA ÁREA DE CONTATO. PAINEL EM MELAMÍNICO 18 MM, FIXADO ATRAVÉS DE MINIFIX. PÉ COM PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA.DISPONÍVEL NAS CORES COBALTO, OVO E PLATINA (CRISTAL). AS CORES DAS ESTRUTURAS E BORDAS PODEM VARIAR DE ACORDO COM AS CORES PREDOMINANTES NO BP.	UNIDADE	1

LOTE 33 (TRINTA E TRÊS) – ESTANTES DE AÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
33.1	ESTANTES DE AÇO (PRATELEIRA) - COR CINZA CRISTAL;ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA,DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 905 MM. ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS PLÁSTICAS.	UNIDADE	6

LOTE 34 (TRINTA E QUATRO) – CÂMERA DIGITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
34.1	CAMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO EFETIVA 7.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 18X, ZOOM DIGITAL 5.6X, DISPLAY LCD COLORIDO 2,5" (6,4CM), 230.000 PIXELS (APROXIMADAMENTE), CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS, CARTÕES DE MEMÓRIA XTREME DIGITAL (XD), DE 16MB/32MB/512MB/1GB/2GB, MEMÓRIA INTERNA DE 20MB, TIPO DE BATERIAS 4 PILHAS TIPO AA (ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS) ADAPTADOR AC, MODELO C-7AU, ESTABILIZADOR DE IMAGEM SIM DUPLA ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 3.072X2.304 – RAW / SHQ / HQ 3.072X2.028 = 3.2 / SHQ / HQ 2.560X1.920 – SQ1 HIGH/NORMAL 1.600X1.200 = SQ2 HIGH/NORMAL, 1.024X768 – SQ2 HIGH/NORMAL 640X480 – SQ2 HIGH/NORMAL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO IMAGEM FIXA, CDF EXIF 2.21/JPEG/PIM3, VIDEO AVI MOTION JPEG, VIDEO AVI COM ÁUDIO, 640X480 – 30 QPS/SHQ640X480 – 15PQS/HQ. 320X240 – 30 QPS/SQ1 320X240 – 15 PQS/SQ4, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, SENSOR DE IMAGEM LCD COLORIDO DE 2,5 (6.4CM) 230.000 PIXELS APROXIMADAMENTE, MODOS DE CENA, 30 MODOS DE FOTOGRAFIA AUTOMÁTICO/PROGRAMA, MODOS DE EXPOSIÇÃO +- 2 EV EM AUMENTOS DE PASSOS DE 1/3 EV, CARTÃO DE MEMÓRIA XD DE 2GB, CAPA PROTETORA PARA MÁQUINA COM ALÇA RESISTENTE.	UNIDADE	21
34.2	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGA PIXLS.	UNIDADE	3

LOTE 35 (TRINTA E CINCO) – DVD PLAYER

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
35.1	DVD PLAYER LG RH397H COM HDD 160GB, FULL HD, HDMI, USB, DIVX, PRETO -HDMI: SIM;COMPATIBILIDADE: DVD (NTSC E PAL), ÁUDIO CD, CD-R, MP3, CD-RW, DVD-R (MODO VÍDEO), DVD-RW (MODO VÍDEO), DVD+R (DOUBLE), DVD+R, DVD+RW, DVD-RW (MODO VR), VCD/SVCD, WMA, DIVX, JPEG, XVID, DVD-RAM, DUAL DISC (DVD-CD);USB PLUS: SIM;FORMATOS DE GRAVAÇÃO: DVD-R (MODO VÍDEO), DVD-RW (MODO VR / MODO VÍDEO), DVD+R (MODO VÍDEO), DVD+RW (MODO +VR), DVD+R (DOUBLE), DVD-RAM;HDD INTERNO: SIM;FUNÇÃO TIME MACHINE: SIM;VÍDEO DAC: 54MHZ/10BIT;LEITURA DE VÍDEO EM DISCO: DVD, DVD-R,DVD-RW, DVD+R, DVD+RW;LEITURA DE ÁUDIO EM DISCO: CD, CD-R, CD-RW;COMPATIBILIDADE DE FORMATOS: MP3, WMA, DIVX, JPEG, XVID;FORMATOS DE GRAVAÇÃO: XP / SP / LP / EP / MLP;ENTRADA DE VÍDEO: COMPOSTO;SAÍDA DE VÍDEO: COMPOSTO; COMPONENTE; SUPER VÍDEO; HDMI;ENTRADA DE ÁUDIO: ANALÓGICA (RCA);SAÍDA DE ÁUDIO: ANALÓGICO (DOWN MIXED); COAXIAL; ÓPTICA;OUTRAS: ENTRADA E SAÍDA RF;SIMPLINK (HDMI-CEC): SIM;DIMMER: SIM;USB PLUS: SIM;FULL HD UP-SCALLING (1080P): SIM;CONTROLE DE ACESSO DE PROGRAMAÇÃO: SIM;ZOOM: SIM;PROGRESSIVE SCAN: SIM;CONSUMO: 18W;CONSUMO STAND-BY: 1W;ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;DIMENSÕES: ALTURA: 5,3 CM / LARGURA: 43 CM / COMPRIMENTO: 28,9 CM.PESO: 3,52 KG. ITENS INCLUSOS-CONTROLE REMOTO;PILHA PARA CONTROLE;MANUAL DE INSTRUÇÕES;CABO DE VÍDEO RCA (AMARELO);CABO DE ÁUDIO RCA (VERMELHO E BRANCO);CABO HDMI;CABO RF;TERMO DE GARANTIA DE 1 ANO;GARANTIA1 ANO.	UNIDADE	11

LOTE 36 (TRINTA E SEIS) – TELA DE PROJEÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
36.1	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80 TRIPÉ TTM180SA TT160 TES CX 1 UM- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO QUADRADO (1:1) ; DIMENSÕES (L X A) (METROS) - 1,80 X 1,80 ; DIAGONAL (POLEGADAS) - 97 ; ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) MM - 1740 X 1740 ; DIMENSÃO C (MM) - 1880 ; DIMENSÃO D (MM) - 2930 ; DIMENSÃO E (MM) - 1000 ; DIMENSÃO ESTOJO (MM) - 1890 GARANTIA 1 ANO .	UNIDADE	1

LOTE 37 (TRINTA E SETE) – MP4

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
37.1	MP4	UNIDADE	60

LOTE 38 (TRINTA E OITO) – RACK TIPO FORNO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
38.1	RACK TIPO FORNO 5U-19" COM PORTA TRANSPARENTE.	UNIDADE	42

LOTE 39 (TRINTA E NOVE) – PORTA COPOS, PORTA SABÃO E LIXEIRA PARA COPOS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
39.1	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA	UNIDADE	5
39.2	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ	UNIDADE	5
39.3	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE PAREDE (BANHEIRO)	UNIDADE	5
39.4	LIXEIRA PRÓPRIA PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA/CAFÉ	UNIDADE	5

LOTE 40 (QUARENTA) – ENCERADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	TOTAL
40.1	ENCERADEIRA: ALTO RENDIMENTO/BAIXO CONSUMO – MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALAVANCA DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS, MOTOR BIVOLT MONOFÁSICO ENROLADO A COBRE, SUPERDIMENSIONADO. SISTEMA ÚNICO DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICOIDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE ALAVANCA E ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E COMODIDADE PARA O OPERADOR. TOTALMENTE SILENCIOSO E DE FÁCIL MANUSEIO, SOLUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, PRÉDIOS, HOSPITAIS. GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE DE FÁBRICA E REDE AUTORIZADA. CL 350 MM.	UNIDADE	5

1.2. Obrigações da Contratada:

1.2.1 Entregar os bens ou prestar os serviços licitados dentro do prazo previsto no item 1.5, Parte B deste edital.

1.2.2 Manter validade da proposta pelo período de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

1.2.3 Cotar todos os itens que compõe o respectivo lote para a perfeita execução do objeto licitado.

1.2.4 Cotar e fornecer produtos dentro do prazo de validade, a partir da entrega dos bens licitados junto à Unidade Requisitante, durante todo o período de vigência do contrato.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.